

不锈钢防水套管

产品名称	不锈钢 防水套管
公司名称	巩义市嵩岳管道设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村工业区
联系电话	86-037164032806/64032805 13165050508

产品详情

不锈钢防水套管

不锈钢防水套管说明：

不锈钢防水套管适用于防腐或特殊要求的构筑物。安装及技术标准以国家建筑标准设计研究院 S312、02S404 图集为准。

- 1、不锈钢柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
- 2、套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围应比翼环直径（D6）大 200mm，而且必须将套管浇固与墙内。
- 3、穿管处之混凝土墙厚应不小于 300mm 否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。
- 4、加厚部分的直径最小应比翼环直径（D6）大 200mm。

巩义市嵩岳管道设备厂现具有独立完成全套产品开发设计、制造的能力及系统的营销计划和完善的售后服务措施。主要产品有各种型号的楼宇、工业、船用可曲挠单、双球体橡胶接头（减震器、软接头、避震喉）、丝扣橡胶接头（风机盘管）、异径橡胶接头、90度橡胶接头、卡箍式橡胶接头、耐高温橡胶接头、耐酸碱油橡胶接头、防水套管，橡胶接头，补偿器，伸缩接头，传力接头，伸缩器，法兰盘，鸭嘴阀，钢制柔性卡箍、橡胶止回阀、丝扣软接头、减振器、平焊法兰、弹性吊架、风机盘管、通用软管、钢制伸缩器及配套管件。产品主要应用于各类高层住宅、宾馆楼宇、厂矿建筑的水暖通风管道、以及给排水、污水处理、石油化工及工业管道以及冶金、工业自动化、军工、航空、船舶等领域。我厂现有中高级工程师数名，具有设计、制造、测试、经营管理阀门及管道主要附件设计制造的经验；严格按照国家标准设计生产，特殊规格型号可按用户需要和要求订做。

想要了解更多巩义市嵩岳管道设备厂信息请点击<http://www.gyguandao.cn>