多次甲基多苯基异氰酸酯

产品名称	多次甲基多苯基异氰酸酯
公司名称	烟台天诚聚氨酯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市开发区庐山路北段 天诚
联系电话	15553563500 13863861739

产品详情

简介：papi又称聚合mdi，为含有一定量较高官能度的异氰酸酯与二苯基甲烷二异氰酸酯的混合物，官能度约为2.6～2.7，室温下为深棕色液体。

papi可广泛应用于聚氨酯硬泡保温材料的制造;还可用于异氰脲酸酯泡沫、涂料、粘合剂、防渗堵漏、结构泡沫、微孔自结皮泡沫、汽车保险杠、内饰件、高回弹泡沫、合成木材等领域。由于其特有的组成结构，具有较好的泡沫流动性能，还适合应用于对发泡原液流动性能要求严格的制品的制造。

国内市场常用papi牌号：pm-200，mr-100，mr-200，m-200，44v20，m20s，papi-27，papi-135，5005等；产自不同厂家的不同牌号papi细微指标上各有特色，进而在不同的应用领域各有不同的优缺体现。

基本理化性能指标

外观	深棕色液体	密度（25°C）g/cm3	1.22～1.25
粘度（25°C）mpa・s	150～250	nco%wt	30.2～32.0
酸分（以hci计）	≤0.05%	水解氯	≤0.2%

包装： 200升铁桶 250公斤/桶

贮运注意事项： papi可与水发生反应，生成不溶性的脲类化合物并放出二氧化碳，导致粘度升高。因此在贮运过程中，必须保证容器的干燥密封并充干燥氮气保护。

papi应于室温（20～25°C）下于通风良好室内密封保存；随温度降低,papi粘度增大,会影响使用。若贮存温度太低（低于5°C）可导致其中产生结晶现象，因此必须注意防冻。一旦出现结晶，应在最短的时间内均匀加热熔化；当物料加热温度超过70°C会影响产品品质。烘化完成后，应将桶内物料混合均匀。避免于50°C以上长期存放， 以免生成不溶性固体并使粘度增加。

保质期： 在适宜的贮存条件下，papi的贮存期为１年。

使用安全注意事项： 直接接触papi可导致中度眼睛刺激和轻微的皮肤刺激，可造成皮肤过敏。反复吸入高浓度的蒸气会引起呼吸道过敏。应立即就医，采取抗炎、抗过敏等对症治疗措施。在操作时应小心谨慎， 防止其与皮肤的直接接触及溅入眼内， 请穿戴必要的防护用品（手套、防护镜、工作服等）。一旦溅到皮肤上或眼内，应立即用清水冲洗至少15分钟，皮肤用肥皂水洗净。误服，请立即就医对症处理。

危险性：本品在储存和运输中不属于易燃液体、爆炸品、氧化剂、腐蚀品、毒害品和放射危险品，不属于危险品。灭火介质：可采用二氧化碳、泡沫、或化学干粉灭火器灭火。当无其他灭火剂时，可采用大量的雾状水喷洒。火势一旦扑灭，应将洒落的mdi清理干净（参见泄漏洒落处理）。

泄漏洒落处理：少量的泄漏、洒落物料可用砂土覆盖后，铲入敞口容器中,
标识清楚，移离工作区域后用5%的氨水分解，稀释液放入废水处理系统。若大量泄露， 收容并回收。污染地面用氢氧化铵溶液或洗涤剂洗刷。废弃异氰酸酯的处理必须按照当地政府的环保法规执行。