

pe波纹管 亦成管 衢州波纹管

产品名称	pe波纹管 亦成管 衢州波纹管
公司名称	杭州亦成管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区崇贤街道运通网城3-402室
联系电话	15968123533 15968123533

产品详情

管道敷设1.管道应敷设在原貌农田基或经开槽后处理工艺回填土密实度的地质构造上，管道在车道埋管顶覆土薄厚不低于0.7m。2.管道应平行线敷设，需利用柔性插口曲线敷设时，不锈钢波纹管，管道每一承连接处相对性拐角一般状况下不可超过1.5°。3.污水管道工程项目合同槽工程施工，但应合乎一般排水管道同槽敷设计划方案、工程施工的相关要求。4.管道穿越铁路线、路面坝基及有阻碍的地下建筑时，应设定混凝土结构、钢、生铁等原材料制做的维护套管，套管公称直径应超过金属波纹管直径200mm左右，管道与套管中间的梁端处室内空间用填充料封堵。

管道在安装前，对管口、直径等进行检查。

管道安装采用人工安装，槽深度不大时可由人工扛管下槽，槽深大于3m或管径大于公称直径DN400

时，可用非金属绳索溜管入槽，依次平稳地

放在砂砾基础管位上。严禁用金属绳索勾住两端管口或将管材自槽边翻抛入槽中。

稳管前，对基础设计高程和中线位置进行检查，符合设计和规范要求后方可进行稳管，同时需做好管道安装的高程和中线的测量定线工作。

因管道接口为胶圈接口，故管道在顶进过程中，不得强行顶进，以防损坏

管口，顶进深度符合技术规范要求。有质量问题的管子严禁下槽，安装后的管内底高程符合规范要求。

承插式HDPE双壁波纹排水管道接口所采用的密封胶圈，应采用耐腐蚀的橡胶材料制成。密封胶圈使用前必须逐个检查，不得有割裂、破损、气泡、飞边等缺陷。清理管膛、管口：将承插口内的所有杂物予以清除，并擦洗干净，然后在承口内均匀涂抹非油质润滑剂。

清理胶圈：将胶圈上的粘接物清擦干净，衢州波纹管，并均匀涂抹非油质润滑剂。插口上套胶圈：密封胶圈应平顺、无扭曲。安管时，胶圈应均匀滚动到位，放松外力后，回弹不得大于10mm，把胶圈弯成

心形或花形(大口径)装入承口槽内，并用手沿整个胶圈按压一遍，pe波纹管，确保胶圈各个部分不翘不扭，均匀一致卡在槽内。

HDPE双壁波纹管的应用范围

- 1、市政排水、排污管道系统工程；
- 2、公寓、住宅小区地下埋设排水排污；
- 3、高速公路预埋管道，高尔夫球场地下渗水管网；
- 4、农田水利灌溉输水、排涝等水利工程；
- 5、化工、矿山用于流体的输送及通风等；
- 6、地下管线的保护套管和通信电缆护套管等。

性能特点

- 1、结构好，强度高，双壁波纹管，抗压耐冲击。
- 2、内壁平滑，摩阻，过流量大。
- 3、连接方便，接头密封好，无渗漏。
- 4、重量轻、施工快捷，降低费用。

pe波纹管-亦成管-衢州波纹管由杭州亦成管业有限公司提供。“HMPP缠绕管,钢丝网管,检查井,波纹管等”选择杭州亦成管业有限公司，公司位于：杭州市余杭区崇贤街道运通网城3-402室，多年来，亦成管业坚持为客户提供好的服务，联系人：胡小云。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亦成管业期待成为您的长期合作伙伴！