

冷库装卸口保温密封工业提升门

产品名称	冷库装卸口保温密封工业提升门
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	12000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:HSD
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

产品概述

描述

沃太工业提升门是一种常见好用的工业门，可用于各种工业和商业场所，乃至民用车库门。

设计有弯曲或者垂直的高架轨道，这些垂直打开的提升门可以安装在顶部空间较小的区域。它们通过复合面板结构提供隔热和隔音。

平衡和电缆系统为手动门提供安静和直接的操作。电动操作可用于更大的应用，可包含许多可选的操作员选项，以满足所有客户的要求。

常见用途

该工业门最广泛地用于所有类型的工业场所和车辆停放间设施的装载区。

最大尺寸

8000 mm x 6000 mm更大尺寸，可根据要求提供高达10000 mm宽。

面板

门型材由双层PU泡沫钢型材制成（由热镀锌钢制成），厚度为42 mm，配有防夹保护装置。或67毫米深度，以提高性能或尺寸。

面板有灰泥纹理或微纹两种，可采用大多数RAL颜色。对于宽度不超过6000 mm的门，面板的截面高度为750/625 mm，对于宽度不到8000 mm的门则为500/375 mm。

标准外板由符合BS EN 10147的0.5mm厚优质锌涂层制成，钢板610 mm深x 40 mm厚，按照BS 476：第7:1971部分进行了1级表面火焰蔓延测试。如果需要，可采用铝制成。面板由40kg/m³的无氟泡沫隔热。为了获得最佳的天气保护，提升门板具有联锁铰链接头，在整个面板上集成了高质量的密封。

42mm面板的面板“U”值为0.5，67mm面板为0.33。通过增加热框架W/m² K，可增强额外的热性能 – (Rw) 24 d的降噪。

面板饰面

工业提升门板、外表面和内表面可采用多种颜色的聚酯粉末涂层。

面板硬件

SI门面板，硬件包括可调节的镀锌钢辊架，其为自润滑轴承和中间镀锌板铰链。不锈钢配件可用于极端环境。

平衡系统

一个平衡系统被结合到提升高架门中，以确保高效和轻松的操作。平衡块包括安装在钢轴上的弹簧，该钢轴是高强度螺旋缠绕钢。它经过了大约50000次热处理以提高性能。

通过支架和导辊结合最高质量的密封轴承，可减少轴摩擦。电缆卷筒也安装在弹簧轴上，承载具有7:1安全系数的飞机质量电缆。

电缆通过使用专业机械进行循环和固定，以确保所有固定件在门的整个使用寿命期间在标准日常操作和更苛刻的环境中保持连接。为确保完全符合CE法规，安装了弹簧制动装置。

指南曲目

镀锌门轨的制造和设计确保轴承平稳运行。通过沃太Votal独特的螺柱焊接系统将其安装在镀锌角钢上进行固定，确保了对建筑物的最高安全密封，因为轨道无需现场调整。安装在所有车门上的电缆制动装置应符合CE标志。

导轨选项

为了确保在现场完美安装，所有提升门导轨都是单独制造的，以适应现场条件，因为每个安装的净空和屋顶间距都不同。

当所有固定面、地板和门楣齐平且呈方形时，所有沃太工业提升门的所有外边缘和中间面板均密封，以

提供卓越且持久的天气密封。

活动

沃太为工业提升高架门提供各种各样的手动和电动操作，包括许多安全设备和功能，以保护人员和车辆免受事故和任何不必要的门损坏。

其他选项

各种配置和设计的双层和三层玻璃窗、免绊倒门槛小门、人员门、安全设备、操作员选项、定制图形广告。