

# 国产品牌真空冷冻干燥机FD-604

产品名称	国产品牌真空冷冻干燥机FD-604
公司名称	济南骏德仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:骏德仪器 冷阱温度:—85 冻干面积:0.48m <sup>2</sup>
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区天辰路2177号联合财富广场4号楼1108室（注册地址）
联系电话	0531-59683333 15508672112

## 产品详情

骏德仪器国产品牌实验室真空冷冻干燥机是一个经典款0.5平米的机型，可以当实验型用，也可以作为一个中试机用。该型号冻干面积实际使用面积0.48个平方，板层4+1层，板层间距70mm,带自动压盖，冷阱温度-85度，可以满足绝大部分的实验需求。超大屏操作界面，ISP全视角，IP65防水防尘，搭载安卓系统，操作便利护眼，是许多客户心仪的选择。

国产品牌实验室真空冷冻干燥机功能特点介绍：

奥氏体医疗级不锈钢方形冻干仓，可实现原位预冻、干燥、样品封装，操作简便，干燥效果好。

仪器外观设计新颖，结构采用仓阱分离、左右模块化设计，结构紧凑、体积小巧,符合人体工程学设计，便于实验人员操作，不占用实验室空间，便于摆放和搬运。

冻干仓门采用有机玻璃材质，耐腐蚀、高透明度，可清楚观察样品冻干的全过程。

样品封装采用内置液压系统，满足样品冻干后的真空封装需求。

隔板智能温控系统，采用中间介质传导，控温更\*\*，板层温度均匀，升温更稳定，无温度过冲现象发生。

真空度智能调节，在升华及解析干燥过程中进行真空调节。避免特殊物质气泡、吹瓶。加快冻干效率。（选配）

内置式冷阱系统，捕冰能力强，高效、节能、环保。观察窗采用密闭中空式设计，有效防止结霜，密封效果好，便于观察实验过程。

人机交互系统采用15寸高清智能触摸显示屏，基于Android系统，界面友好，操作方便，简单易学，并可

以通过USB导出实验方法和冻干曲线。

JD lyophilization操作系统。中英文语言切换。可以编辑保存1000条以上的冻干工艺方法，每组方法包含50个控温阶段。实验中途可以停止，修改实验参数。

实时显示冻干仓真空度，样品温度，隔板温度，冷阱温度，可在运行过程中实时观察及记录。

冻干曲线优化控制技术，实现样品预冻，冻干过程中控制样品的升温速率及恒温时间，及当前阶段的真空度。

冻干实验方法数据自动保存，实时查看，数据导出，历史复现，冻干过程清晰可见。

声光报警系统支持温度报警，真空报警，实验结束提醒功能及紧急停止功能。

账号权限管理（三级账号权限管理），用户名及密码登录，保证仪器实验数据更加真实、安全、可溯源。

物联网远程控制系统，配备wifi无限功能，便于用户24小时了解仪器的使用情况，实现“安心实验，安全实验”。

技术指标：

济南骏德仪器有限公司为您提供国产品牌真空冷冻干燥机的参数、价格、型号、原理等信息，国产品牌真空冷冻干燥机产地为山东、品牌为骏德仪器，型号为FD-604，价格为10万-50万RMB，更多相关信息可来电咨询，公司电话7\*24小时为您服务