

德耐热热处理真空热处理炉

产品名称	德耐热热处理真空热处理炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

将热电偶从其端子块上断开因此，夹头导线与组件电压应降低0.1V，为避免辐射热传到夹头，夹头下端和穿砖上面的距离不应小于50mm，为了避免损坏，一般直径6/12组件不能长期使用170A 2.

控制器和电炉中间连接的电源线，熔断器和开关的负载容量需要稍微比电炉的额定功率大一点。管式炉的重要工艺设计参数有：热负荷，热效率，辐射管热强度，管内介质流速，火墙温度，对流室烟气流速等使之销毁和缩短寿命 YT、BLX、SSY、AS、WS系列冷水机为全自动控制的独立循环系统，具有多种保护性预警功能，适用范围广泛，性能稳定可靠，是保证用户仪器设备正常工作的必备设备。它主要应用于加速器、核磁共振及CT机；工业探伤、数控机床；电子显微镜、X光机、激光器、质谱仪、X射线衍射仪；分子泵、扩散泵、真空炉；激光加工设备、真空镀膜设备、电子束焊机、粒子喷涂、材料疲劳试验机、高低温试验箱、生物制药等。产品被广泛应用于国内大中小企业、科研院所、高校、航天、核能、环保等领域，为用户解决了诸多实际问题。