

陕西高分子仿古瓦 彩釉瓦 集防水隔热装饰于一体

产品名称	陕西高分子仿古瓦 彩釉瓦 集防水隔热装饰于一体
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	中主瓦:380*470 檐瓦:40*470 小主瓦:220*470
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

高分子筒瓦的特点：集装饰、隔热、防水功能于一体导热系数与木材相近，具有的隔热保温效果。产品绝不裂缝渗透，具有荷叶效应，其防水效果可达到滴水不漏，是目前瓦类产品中防水效果好的屋瓦产品。高分子仿古瓦安装施工说明：正脊瓦的安装脊瓦分正脊瓦和斜脊瓦，施工程序上是在两面主瓦安装完毕后再安装脊瓦，只要严格按照以上两点的要求施工，脊瓦安装就会很快且不会有安装质量问题，否则将出现脊瓦与主瓦搭接不对缝且出现大的缝隙。高分子仿古瓦安装施工说明：检查处理缝隙、目测调平及防水渗漏实验安装基本程序完毕后必须进行一次全面检查，目测是否有接头缝隙、是否到达横平竖直的效果，用自来水进行喷水实验看是否有渗水现象，发现问题立即处理解决。注：安装瓦时的固定螺钉必须使用4公分的镀锌木螺钉，且必须使用“自动螺钉安装电钻”安装，以保证紧固。遇边需要切割的尽量使用小规格的主瓦以减少材料浪费，节约成本。脊瓦与主瓦之间的搭接必须严实无缝隙。严格安装以上施工程序及要求进行施工，完全可以到达本施工方案中提出的要求高分子仿古瓦安装施工说明：安装顺水条沿顺水条墨线每20公分间距尺寸用冲击电锤打孔，孔眼里用木楔固锚，冲击电钻钻锚用80mm规格的，孔眼深浅不得低于50mm。顺水木条用8cm的铁钉沿顺水墨线固定，顺水木条必须重合在顺水墨线的中线上，铁钉需钉牢固，人手用力搬不动顺水条为标准，顺水条决定屋面瓦的牢固程度。我们公司诚信为本、信誉至上的经营理念和价格优、质量好、服务佳的竞争优势。赢得了广大客户的信任和支持，公司为社会、客户、员工创造价值。