

## 抗浮消防水箱免费咨询威海

产品名称	抗浮消防水箱免费咨询威海
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	材质:BDF复合不锈钢 厚度:3.0mm 3.4mm 板块尺寸:1m*3m,1m*2m,1m*1m
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

### 抗浮消防水箱免费咨询威海

这种水箱是我公司结合过去的传统方式，通过对板材的拉伸、模压、液压成型。内胆304-2B不锈钢0.4mm，外用镀锌板3.0mm，通过模具进行复合，无需粘结层就可使两种材料紧密贴在一起。1、该水箱是全部以螺丝连接，就连接接触水源部分无焊接接头，很好的降低了二次焊接产生的不锈钢材质变异。

2.我公司所用的密封条全部都是经过卫生检测无污染。

3.拆装方便、即使用过若干年后，需要移动只需更换密封

条，还可以任意组合，避免了纯4.不锈钢地埋水箱成本高，不易维护的缺点。

5.水箱内部采用40CM镀锌钢管支撑，泵房采用12号工字钢加固 6.外部可刷沥青防腐也可进行保温处理。

7.泵房位置由需方指定（宜放箱体顶部），挖坑、基础、覆土都有需方负责 抗浮消防水箱免费咨询威海  
地埋式箱泵一体化适用范围 1、高层建筑、居民小区、别墅等居民生活用水。2、企事业单位、宾馆、写字楼、百货商场，大型桑拿浴、、学校，体育馆，高尔夫球场，机场等场所的日常用水。

3、生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂、工矿的生产用水。

4、已建好的水池，可以采用无负压供水设备与水池共用的供水方式，进一步节能；

5、对原有气压供水设备进行改造，可以充分利用原有的气压罐；

6、各种循环系统，自来水管的中间加压泵站。7、其他：老旧水池供水及其它形式供水的改造。

抗浮消防水箱 水箱管路的选用，对于工业建筑和民用建筑多层，水泵机组管路应用镀锌钢管组成，宜采用自灌式吸水，如自灌式吸水有困难时，应有可靠迅速的充水设备。