

刚性穿墙防水套管厂家 太原穿墙刚性防水套管 巩义市坤圣管道

产品名称	刚性穿墙防水套管厂家 太原穿墙刚性防水套管 巩义市坤圣管道
公司名称	巩义市坤圣管道设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永南路
联系电话	13849068491

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市坤圣管道设备贸易有限公司

刚性防水套管厚度标准是多少？

刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上)，装于墙内(多为混凝土墙)，用于一般管道穿墙，穿墙刚性防水套管价格多少，利于墙体的防水;因此，刚性穿墙防水套管厂家，现被广泛用于多个领域，如广泛应用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等行业，那对该刚性防水套管厚度标准是多少呢?刚性防水套管、普通套管的焊接要求及检验标准，大多采用焊管，太原穿墙刚性防水套管，套管两端采用机械切割(如无齿锯)，壁厚要求不严格。管道穿越地下室等有防水要求的建筑物、构筑物时，设置套管。通常使用刚性防水套管。刚性防水套管应在套管外焊接止水环翼，对套管壁厚和环翼壁厚有严格要求。因此刚性防水套管的壁厚不小于DN200以下3mm。壁厚小于3mm的防水套管不合格。管壁太薄，容易损坏防水套管和穿过的管道。套管设计安装在要求高、压力大的施工管道上，应按02s404标准厚度制作。需要注意的是，上下法兰的厚度应相同，翼环比法兰稍薄，200以下法兰的标准厚度为10-12mm。

管道穿墙处不受管道震动和伸缩变形时不对建筑物产生破坏的重要组

作为管道穿墙处不受管道震动和伸缩变形时不对建筑物产生破坏的重要组成部分，刚性防水套管已经出现在人们的生活中。管线穿过铁路时，其穿越地点、方式和施工方法，应严格按照铁路部门穿越铁路的技术规范。防水套管管材在运输，装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞。管道的铺设应在验槽合格后方可进行，在铺设管道前要对管材，管件等重新进行一次外观检查，发现有问题的管材和管件均不得使用

混凝土浇筑完毕后，融合抹灰层或整体面层工程施工，在管道周边应砌墙成薄厚不小于20mm，总宽不小于30mm的阻水圈。防水套管前期需预埋，安装在墙体内（多为混凝土墙体），用于一般管道穿墙，有利于墙体防水；嵌入式柔性防水套管除外翼环，内齿环等外，法兰内丝外，刚性穿墙防水套管供应商，还有成套销售，也可加工，用于管道的减震需要。在这里需要提醒你的是，在加工和使用这些材料之前。仔细检查适合刚性防水套管和焊接材料的材料。

刚性穿墙防水套管厂家-太原穿墙刚性防水套管-巩义市坤圣管道由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。刚性穿墙防水套管厂家-太原穿墙刚性防水套管-巩义市坤圣管道是巩义市坤圣管道设备贸易有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏经理

。