

彩钢钢构雨棚

产品名称	彩钢钢构雨棚
公司名称	西安程能彩钢钢构工程公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安沣渭新区三桥街道天台八路付三路18号
联系电话	029-68522888 18991926258

产品详情

彩钢钢构雨棚制作 (www.29gg.net) 西安彩钢钢构网是浙江程能彩钢钢构工程有限公司西安分公司的企业门户网站。浙江程能彩钢钢构工程有限公司西安分公司是集设计、生产、安装、销售于一体的专业化彩钢钢构公司，专业生产彩钢钢构、网架、桁架、塑钢门窗、以及彩钢钢构材料的批发。公司下设生产部、安装部、技术部、质检部、部等职能部门，长期以来，公司以技术力量雄厚，生产能力可靠，产品质量稳定，售后服务良好而深受客户好评。今后，公司将一如既往地发扬优良传统，秉承“精工细作，诚信服务”的企业精神，为西部的崛起和经济腾飞添砖加瓦！

西安彩钢钢构雨棚施工要点

加工准备及下料：按照施工图放样，放样和号料时要预留焊接收缩量 and 加工余量，根据放样作样板。钢材矫正：钢材下料前必须先进行矫正，矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值，以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工，待冷却后再号孔。钢板预埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。测量放线：根据土建标高基准线测预埋件标高中心线，检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果，确定预埋件分隔的调整处理方案。沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。

西安彩钢钢构雨棚制作质量要求 材料控制：玻璃雨篷所使用的各种材料必须符合设计和规范要求。材料采购前必须弄清楚规范中对该种材料有何质量要求。各种构件在运输过程中必须有可靠的保护措施。构件外观表面无明显的凹面和损伤，划痕深度不大于0.5mm。焊疤、飞溅物、毛刺应清理干净。螺栓孔光滑，无毛刺，孔壁垂直度偏差不大于板厚的2%，孔圆度偏差不大于1%。悬挂臂安装焊接：悬挂臂安装焊接是雨篷施工中比较繁琐的工序，悬挂臂安装是否准确将影响整个施工过程。测量人员在工作中必须反复校对，确保放线精确，坡度正确。悬挂臂与预埋件的连接施工中，必须用合格焊工。焊接、防锈、安装精度必须合格。

西安彩钢钢构雨棚制作安全须知 1、安装雨篷用的施工机具在使用前必须进行严格检验。手持电动工具使用前作绝缘电压试验；手持玻璃吸盘和玻璃吸盘安装器，须作吸附重量和吸附持续时间试验。 2、施工人员配备必要的劳动保护用品，防止人员及物件坠落。 3、防止密封材料在工程使用中溶剂中毒，且要保管好溶剂，以防发生火灾。 4、现场焊接时，应在焊件下方加设接火斗。 5、设专职安全员进行监督和巡回检查。

西安彩钢钢构雨棚公司介绍 浙江程能彩钢钢构工程有限公司是彩钢钢构、膜结构、钢构

材料、设计、制造、安装等产品专业生产加工的有限公司责任公司,公司总部设在浙江省,浙江程能彩钢钢构工程有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。浙江程能彩钢钢构工程有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。程能钢构在企业建立过程中率先引进ISO9001国际质量认证体系。在经营理念上不唯术、不唯虚、只唯实。龙安华诚钢构致力于创造科学完善的彩钢钢构建筑系统,向社会提供最高质量的建筑精品,培养能够影响中国及世界的建筑英才。“实事求是,契约至上,团结协作,开拓市场,领先创新,追求卓越”是我们的核心理念,以改善公众的生活质量为目标,秉承中华民族的献身精神,最大化、最优化为用户提供各方面的需求。

西安彩钢钢构雨棚制作热线! 公司名称: 西安彩钢钢构网 详细地址:
西安沣渭新区三桥街道天台八路付三路18号 邮政编码: 710000 联系人: 贾经理
联系电话: 029-84111888 传真号码: 029-89101811 手机: 13991983799 电子邮箱:
870434505@qq.com 公司网址: <http://www.29gg.net>