

# 聊城昱晟防腐钢管公司 福建熔结环氧粉末防腐钢管

产品名称	聊城昱晟防腐钢管公司 福建熔结环氧粉末防腐钢管
公司名称	聊城市昱晟物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新区工业园
联系电话	18863508881 18863508881

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市昱晟物资有限公司

环氧煤沥青防腐结构：熔结环氧粉末防腐钢管由环氧树脂+煤焦油沥青+填料制成的防腐涂料在熔结环氧粉末防腐钢管表面上用玻璃布作为加强涂敷形成防腐层，常用于管道外壁防腐。厚度一般为0.5~1.0mm，常用结构：3油2布防腐、4油3布防腐、6油2布防腐.....

熔结环氧粉末防腐钢管组份为环氧煤沥青底漆和面漆，都是以环氧树脂和煤沥青为主要成膜物，添加各种防锈颜料、绝缘性填料、增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成，B组份是改性胺类固化剂或以固化剂为主料，添加颜填料制成。本产品销售时A、B组份配套供应，施工时按比例混合，搅拌均匀后在规定时间内用完。

熔结环氧粉末防腐钢管主要用于埋地或水下钢质输油、输气、供水、供热管道的外壁防腐，也适用于各类钢结构、码头、船舶、水闸、煤气储罐、炼油化工厂设备防腐及混凝土管、污水池、楼顶防水层、卫生间、地下室等混凝土结构的防水和防渗漏。

熔结环氧粉末防腐钢管的加工方法一般分为缠绕型和圆模涂层型两种。它们全部由三层组成：一层环氧粉末（FBE \ \ u003e100um），二层粘合剂（AD）170?250um<sup>3</sup>。三层聚乙烯（PE）2.5?3.7mm；在实际操作中，将三种材料混合并整合为一种，经过处理后，与熔结环氧粉末防腐钢管牢固结合，形成了优良的防腐层。（这样做之后，它在低温条件下还具有良好的耐腐蚀性和抗冲击性，PE的吸水率低（小于0.01%），还具有较高的环氧强度，PE的吸水率低和良好的热熔胶柔韧性等。具有很高的耐腐蚀性）。

还因为这种熔结环氧粉末防腐钢管具有极高的密封性能，长期运行可以大大节省能源，降低成本，保护环境。它具有很强的耐腐蚀性，施工方简单。熔结环氧粉末防腐钢管，使用寿命长，使用寿命可达30-50年，熔结环氧粉末防腐钢管广泛用于气，石油，化工，电力，火电，熔结环氧粉末防腐钢管，给排水，蒸汽加热，压力钢管适用于水电站，火力发电，水源及其他长途输油管道，打桩，桥梁，钢结构等工程领域。

消除内毛刺的技术难度很大。由于消除内毛刺的特殊装置位于熔结环氧粉末防腐钢管内，工作环境很差，看不见，很难接近。它受带钢精度、单位设备精度、成形工艺和焊缝形状的影响。无法保证内毛刺通常在连续焊管消耗线上消除，也可以离线去除。

目前，消除内毛刺的方法有几种：切削方法：用固定的切削刃或旋转切削头将毛刺伸入管道进行毛刺切割。滚压法：该方法利用延伸到管道上的滚压设备进行内毛刺塑性变形，以达到降低内毛刺高度的效果。

氧化法：在熔结环氧粉末防腐钢管的焊接开始时，用排气嘴向内焊缝喷氧气，用焊缝的余热加速内毛刺的氧化和脱落，在气流下关闭。拉深法：熔结环氧粉末防腐钢管通过模具时，熔结环氧粉末防腐钢管内的毛刺被浮子的环形叶片去除。

外部去毛刺装置有一种刨床和两种刨床类型。当您使用刨床停止机器并更换工具时，当您使用两台刨床去除毛刺时，您可以不间断地更改工具。

聊城昱晟防腐钢管公司(多图)-福建熔结环氧粉末防腐钢管由聊城市昱晟物资有限公司提供。“防腐钢管,保温钢管,注浆管,镀锌方矩管,镀锌钢管”选择聊城市昱晟物资有限公司，公司位于：聊城市高新区工业园，多年来，昱晟金属坚持为客户提供好的服务，联系人：邓经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昱晟金属期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事防腐钢管，防腐螺旋管，防腐钢管厂家的厂家，欢迎来电咨询。