

# 塑料颗粒干燥机

产品名称	塑料颗粒干燥机
公司名称	深圳市川井机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道东环路504号深源工业城
联系电话	86-075527412929 13798387798

## 产品详情

塑料颗粒干燥机；别名：塑料烘干机、塑料烘料机、塑胶干燥机、塑胶烘干机，塑胶颗粒干燥机、塑胶颗粒烘干机、热风干燥机、气流干燥机、气流烘干机、料斗烤料机、原料干燥机、塑料原料烘干机。

塑料颗粒干燥机的发展及原理：

塑料颗粒干燥机；是工业制造的核心技术，经验告诉我们，少有公司了解产品干燥的科学，他们完全依赖制造塑料颗粒干燥机设备的专家，即使投入资金购买设备，也完全不了解塑料颗粒干燥机操作和及原理。虽然他们的经验知道每种产品所需的特殊塑料干燥方式，但对产品的干燥原理的缺乏，大部分的产品都使用热空气来蒸发湿气并将之带走。但热空气的加热速度较慢，且会破坏产品。例如高热会破坏酶；酵母被热风干燥后，将无法发酵。塑料产品干燥是一门学问，湿气移动就像要有温度差才能形成热传一样，必须有蒸气压差，湿气才会移动，压差的大小，依产品制程而定。每一种产品都有干燥特性，塑料颗粒干燥机的温度、流经产品的干燥的风量、湿气释放率、蒸气压力差等都是影响塑料干燥成功与否的关键因素。不幸的是，少有公司研究这些信息，导致投资错误的设备，完全依赖干燥设备制造厂来决定他们塑料产品的干燥条件。近年塑料颗粒干燥机应用于产品的干燥领域有增加的趋势，由于客户察觉干燥对于产品品质及运转成本都有正面的效果。可在不影响生产速度的情况下改善品质。

塑料颗粒干燥机的应用主要用于塑料行业塑料中水分进行干燥，塑料颗粒干燥机与除湿机、吸料机搭配可组成一套除湿干燥系统。与吸料机搭配，便可组成一套原料自动上料干燥系统。

塑料颗粒干燥机特点: 1.原料接触面为全不锈钢材质制作。

2.精密压铸铝质外壳，表面光滑，保温性能好。 3.静音风机，可选配入风滤清器，确保原料清洁度。

4.桶体、机座均设有视料窗，可直接观察内部原料情况。

5.电热筒弯形设计，避免因原料粉屑堆积筒底而引起燃烧。 6.采用比例式偏差指示温控器，可精确控制温度。 另50E ~ 1500E有高温型可供选择：双层料桶、不锈钢电热筒、散热型电热管、高温

风机。 铸铝模具自主设计，桶体向后翻，适配任何机械手。 不锈钢上筛网、下筛网

表面平整、圆滑、易于清理。售后服务本公司所有设备：一年保修、终生维护(人为因素及易损件除外)接到客户书面设备维修通知书后，广东省内36小时响应到场维修，广东省外72小时响应到场维修。

机 型	装料 ( kg)	干燥电热 ( K W )	风机 ( W )	外形尺寸	适用成型机
CJN-25	25	3	100	967*715*385	3 oz
CJN-50	50	3.9	140	1150*810*449	5-8 oz
CJN-100	100	6.2	350	1395*1010*557	10-30 oz
CJN-150	150	7	750	1515*1200*660	30 oz
CJN-200	200	11	750	1670*1160*752	60 oz
CJN-300	300	18	1100	1890*1550*870	60 oz
CJN-400	400	20	1100	2043*1550*870	60 oz
CJN-600	600	25	1100	2543*1550*870	60 oz