

300米高扬程卧式潜水泵 多级离心式 变频 可移动 事故排水 350KW

产品名称	300米高扬程卧式潜水泵 多级离心式 变频 可移动 事故排水 350KW
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	19500.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJW 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

300米高扬程卧式潜水泵厂商是天津奥特泵业单位制造的泵型，该泵型具有躺卧式、斜卧式安装形式，功率为：280-2400KW，电压一般为3000V或6000V。300米高扬程卧式潜水泵主要适用于矿山排水和深井、河流中抽水，也可以用于城市供水或江河取水，其外径尺寸受井径的使用，一般比较细长，其结构上主要是充水式电机，立式安装使用。

300米高扬程卧式潜水泵产品核心部件选材：

核心部件：潜水电机

电机定子：硅钢片（冷轧600）

电机转子轴：2cr13

电机转子：纯铜导条、无缝隙、无断条

300米高扬程卧式潜水泵安装方式：

立式安装，卧式安装，浮筒式安装，斜式安装等多种方式。常规情况下深井泵为立式安装，如在水池或河流使用根据现场条件可分为卧式安装或斜式安装。

300米高扬程卧式潜水泵材料：

叶轮：铸铁HT200,或锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1

泵壳：铸铁HT200,或不锈钢如：2Gr13.304，316，锡青铜。

泵轴：不锈钢2Gr13

电机密封：橡胶密封O形环；

机械密封：电机膨胀调节囊橡胶材质。

300米高扬程卧式潜水泵电机参数：

潜水电机为清水润滑，使用前给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。

电机防护等级：8

电源：380V/50HZ660V/50HZ

300米高扬程卧式潜水泵技术参数：

300米高扬程卧式潜水泵出水口法兰直径200mm。固定螺栓数量为：12条，型号为16×60（8.8级），螺栓距离256mm.为方便用户安装使用，出厂时特意配备了与机组出水口一致的配对法兰一片（外径282mm内径220mm厚度20mm）由用户自己现场焊好接泵短管。

300米高扬程卧式潜水泵采用水润滑轴承，下部装有橡胶调压膜、调压弹簧，组成调压室，调节由于温度引起的压力变化；电机绕组采用聚乙稀绝缘，尼龙护套消费品水电磁线，电缆联接方式按QJ型电缆接头工艺，把接头绝缘脱去刮净漆层，分别接好，焊好牢固，不锈钢卧用潜水泵用生橡胶绕一层。再用防水粘胶带缠2~3层，外面2~3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带（自行车里带）以防渗水。