测量投影仪-光学投影仪

产品名称	测量投影仪-光学投影仪
公司名称	泰精光学仪器济南公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区段北路
联系电话	0531-58593365 15098996278

产品详情

数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业；院校、研究所以及计量检定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状，如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等。仪器光学系统质量优良，物镜成像清晰，放大倍率准确。在透射光照明下，轮廓测量误差小于0.08%;坐标测量示值误差可达（3+L/75） μm L为被测物长度(单位：mm)；仪器可选配专用微型打印机和脚踏开关，数据输出和采样十分方便。

仪器规格参数：

仪器规格	反像型	3007		30
	正像型	3007Z		30
工作台	金属台面尺寸(mm)	260× 152		340× 152
	玻璃台面尺寸(mm)	125× 100		196× 96
	X坐标行程(mm)	75		150
	Y坐标行程(mm)	50		50
	Z坐标行程(mm)	90 调焦		90调焦
	仪器测量精度(μm)	3+L/75		4+L/25
	X，Y坐标数显分辨率	0.0005mm		

投影屏	投影屏尺寸（mm）３１２，使用范围＞３００（刻有米字线）				
	投影屏旋转范围	０～３６０°			
	旋转角度数显分辨率	1'或０.０１°			
物镜	放大倍数	１０X(必备)	２０X(选)	５０X(选)	１００X
	物方线视场（mm）	３０	１５	6	3
	物方工作距（mm）	77.7	44.3	38.4	2
数据处理系统	DC-3000多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，坐标旋转，点、线、圆、距离量，RS232数据输出。				
仪器照明	透射与反射照明光源均为２４Ｖ，１５０W卤素灯				
仪器电源	110V/220V(AC)，50/60HZ，总功率400W				
冷却方式	强制风冷(3只轴流风扇)				
外形尺寸	770（长）×550（宽）×1100（高）(mm)				
仪器重量	约120Kg				
选配件	物镜：20X、50X、100X；二维测量软件，微型打印机，光学寻边器。				