

影像测量仪VMS-1510G

产品名称	影像测量仪VMS-1510G
公司名称	泰精光学仪器济南公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区段北路
联系电话	0531-58593365 15098996278

产品详情

影像仪系列		
影像测量仪产品用途：		
该仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。		
产品特点：		
仪器具体多种数剧处理、显示、输入、输出功能，特别是工件摆正功能非常实用；仪器备有RS-232接口，与专用专门测量软件M2D可对测绘图形进行处理及输出。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量与瞄准系		
技术规格参数		
仪器型号	VMS-2515G	
工作台	金属台尺寸(mm)	450*280
	玻璃台尺寸(mm)	306*196
	运动行程序(mm)	250*150
仪器重量(kg)	120	
外形尺寸(长*宽*高)mm	760*600*900	
Z轴升降行程	150mm	

工作距离	108mm			
X、Y、Z数显解析度	0.5 μm			
X、Y坐标示值误差	(3+L/75) μm (L为被测长度, 单位: mm)			
影像系统	摄像机:	彩色1/3" CCD摄像机		
	视频总倍率:	33X--195X		
	变倍物镜倍率:	0.7X--4.5X		
	物方视场:	3.1mm--1.3mm (物方视场为对角线的长度)		
	表面光源与透射光源均用LED, 亮度可调			
电源:	180V (AC) 260V (AC) 50Hz			
功率:	50 W (不包含电脑)			
测量与瞄准系统	VMS-F/ (选)基本型	十字线产生器/DC3000/DC5000(二选一)/微型打印机(选)		
	VMS-F/ (选)快捷型	M2D软件/USB-302/客户自备电脑		
	VMS-F/ (选)增强型	M2D软件/标准球/M3D-MB软件/USB-303/RENISHAE简		
仪器配件				
仪器配件	1X镜筒(标配)		0.5X镜筒(选配)	
变倍镜头	0.7X~4.5X		0.7X~4.5X	
附加镜	视频倍率	物方视场(mm)	视频倍率	物方视场
0.5X(选)	16.5X--97.5X	16.2--2.6	8.3X--48.5X	32.4--5
标配	33X--195X	8.1--1.3	16.5X--97.5X	16.2--2
2X(选)	66X--390X	4--0.7	33X--195X	8.1--1
建议放置台: 载重需要 350kg, 尺寸(长宽X高)1000*600*500(mm)				