

厂家供应防爆型可燃气体LEL浓度在线监测仪系统

产品名称	厂家供应防爆型可燃气体LEL浓度在线监测仪系统
公司名称	宜昌盛达科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:SNDR
公司地址	中国（湖北）自贸区宜昌片区港城路6号1号楼411
联系电话	18727200805 15572706651

产品详情

厂家供应防爆型可燃气体LEL浓度在线监测仪系统型号：SD-R20-EX一、产品特点1、采用进口高精度可燃气体传感器2、八寸宽大触摸屏显示3、强大的声光报警功能，超标自动报警4、模块化设计，方便设备维护5、内置流量计、粉尘过滤器等组成的预处理系统6、采用防爆箱集成，防爆等级EX De IIBT4，可选配CT4，IP657、强大的本地数据存储功能，可存储3年以上历史数据8、具有自动测试、自检、故障报警、屏幕显示、结果查询等功能9、modbus通讯可连接上位机，兼容常规控制输出方式：2路继电器输出10、全中文操作界面（可转换成英文界面）11、防雨防灰尘外壳设计12、泵吸式采样，主要监测废气处理设备进气口废气是否超过爆Zha下限。13、可增加4~8种监测因子，根据现场检测气体选配。14、带继电器输出，可控制外部通风设备。

二、设备简介防爆型可燃气体浓度在线监测仪可在线监测燃烧法有机废气处理设备进气口有机可燃气体的浓度，实时反馈有机可燃气体浓度变化，并将检测到的气体浓度含量以4-20mA的电流信号提供给用户于实现系统工艺自动控制。防爆型可燃气体浓度在线监测仪采用隔爆型设计，真空泵抽取式采样监测。可设置报警点，当废气浓度达到设定的数值时，就会发出声光报警，并启动风机。三、技术指标传感器类型：红外监测气体：可燃气体采样方式：泵吸式气体量程：零-
 百分LEL分辨率：0.1%LEL精度： $\pm 3\%FS$ 重复性： $\pm 2\%FS$ 零点漂移： $\pm 2\%FS/6h$ 跨度漂移： $\pm 5\%FS/6h$ 响应时间： $<10s$ 四、设备参数：供电：220VAC或12-24VDC采样方式：泵吸式预处理系统：粉尘过滤器+初级过滤器两级过滤输出信号：4-20mA或RS485一路Kai光量箱体
 尺寸：470*570*225（MM）五：产品配置

序号	配件名称	数量
1	可燃性气体检测模块	1组
2	8寸触摸屏	1台
3	主控制板	1个
4	真空采样泵	1台
5	精细过滤器	1个
6	不锈钢采样探杆	1根
7	流量计	1个
8	开关电源	1台
9	防爆声光报警器	1台
10	防爆箱	1台

