

# 西门子交换机6GK5008-0BA00-1AB2

产品名称	西门子交换机6GK5008-0BA00-1AB2
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:交换机 型号:件 保内:全新原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

## 产品详情

### 产品

商品编号（市售编号）

产品说明

6GK5112-0BA00-2AB2

SCALXB112

IE交换机，121100Mbit/100Mbit/555个星状/端口状，和设置小型架子；LED用于诊断，IP20，AC/DC电源，24个非VANCE型下载线接口

SCALANCEXB-100非网管型

PM300：有效产品

### 产品家族

产品生命周期（PLM）

价格数据

价格组/总部价格组

列表价（彩税）

您的单价（税）

金属系数

交付信息

出口管制规定

工厂生产时间

净重（Kg）

产品尺寸（W x L x H）

包装尺寸

包装尺寸单位的测量

数量单位

包装数量

其他产品信息

EAN

UPC

商品代码

厘米/5N1

显示价格

显示价格

无

AL：N/ECCN：\*\*991X

5天

0.442公斤

未提供

14.40 x 18.20 x 5.60

厘米

1件

1

4047622549681

804766664458

85176200

L K Z \_\_ F D B / 目录 I D

产品组

组码

原产国

符合 R o H S 指令的物质限制

产品类别

电气和电子设备使用后的精彩使命

通过完备的冗余管理器，实现高速媒体冗余，它既适用于千兆位以太网（SCALANCE X - 300，SCALANCE X - 400），也适用于\*以太网（SCALANCE X - 300 交换机在环型网中，与 SCALANCE X - 200 交换机或 OSM / ESM

组合使用）SCALANCE X - 300 产品系列的开关支持许多 I T 标准，因此可以将自动化网络无缝集成到现有公司网络中。并且还可以建立虚拟本地网络（VLAN）。由于支持标准化冗余程序（\*生成树协议），也可冗余集成在上位公司网络中。紧凑型交换机模块（CSM）可在 SIMATIC 上直接使用的非托管型交换机，用于接口扩展以及将机器集成在现有工厂网络中。

SCALANCE X - 000

非网管型带电气端口和 / 或光纤端口的非托管型交换机，用于设计为机器或工厂设计小型 10 / 100 / 1000 Mbps 网络 SCALANCE X - 100 非网管型该类交换机带电气端口和 / 或光纤端口、冗余电源、以及用于机器级应用的信号接触器（也可用作两端口介质转换器，以进行不同介质之间的转换）。另外还提供了适合在楼宇自动化中使用的 24 V A C 型设备以及 19 " 机架设计形式的设备。SCALANCE X - 200

网管型设备具有通用性，从机器级应用直至数据传输速率高达 1000 Mbit / s 的联网子系统，都可以使用。组态和远程诊断功能集成在 STEP 7 / TIA Portal 工程组态工具中。这样就提高了工厂可用性。这些设备具备高防护等级，有利于无控制柜结构。还提供了适合在具有硬实时要求和 \* 高可用性要求的子系统网络中使用的相应交换机（SCALANCE X - 200 IRT）。配有 SFP 插入式收发器的型号可以选择电气和光纤端口。SCALANCE XF - 200 网管型 SCALANCE XF - 200 工业以太网交换机？与 SCALANCE X - 200 交换机具备相同的功能。SIMATIC ET 200S 和 SIMATIC ET 200SP 型扁平设计意味着它们较佳地适用于小型控制柜中的省空间型应用。某些型号配有不同的总线适配器，允许选择电气端口和光纤端口。

我知道

2 4 3 6

R 3 2 0

德国

产品符合 R o H S 标准

A：问题问题，即刻重复使用

-