

# LLDPE 卡塔尔石化 Q1018H

产品名称	LLDPE 卡塔尔石化 Q1018H
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	收缩性薄膜:卡塔尔石化 抗紫外线:Q1018H 耐低温:卡塔尔
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

## 产品详情

Qatofin LLDPE卡塔尔石化Q1018H开口爽滑 用于收缩性薄膜 塑料袋

LLDPE(线性低密度聚乙烯) Q201BC/卡塔尔Qatofin对比

用途：流延薄膜，薄膜加工方法：暂无参数：密度：0.918g/cm 熔指：2.0g/10

minLLDPE(线性低密度聚乙烯) Q1018H/卡塔尔Qatofin特性：光滑性，丁烯共聚单体，热稳定，抗结块用

途：包装袋，食品包装，薄壁包装，混合加工，工业应用，薄膜，农业应用，消耗品，内包装，包装，

收缩性薄膜，塑料袋加工方法：吹膜，共挤出，挤出参数：密度 / 比重：0.918g/cm 熔指：1.0g/10 min

维卡软化点：100 ° C 结晶峰温：122 ° C 雾度：11%LLDPE(线性低密度聚乙烯) Q1018N/卡塔尔Qatofin特

性：丁烯共聚单体，热稳定用途：包装袋，食品包装，薄壁包装，混合加工，工业应用，薄膜，农业应

用，消耗品，内包装，包装，收缩性薄膜，塑料袋加工方法：吹膜，共挤出，挤出参数：密度 /

比重：0.918g/cm 熔指：1.0g/10 min 维卡软化点：100 ° C 结晶峰温：122 ° C 雾度：11%