

# 15立方双层液氨储罐设备厂家，15立方双层液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	15立方双层液氨储罐设备厂家，15立方双层液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

15立方双层液氨储罐设备厂家，15立方双层液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器干式变压器采用难燃绝缘材料，不含绝缘油，其房间属丁类火灾危险性场所。(3)配电装置室。配电装置室(含发电机电压配电装置及其他高压配电装置)内，按单台设备充油量大于或小于等于60kg将其划分为丙类或丁类火灾危险性场所。15立方双层液氨储罐设备厂家，15立方双层液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器该规定使本规范与现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229执行的标准一致。(4)继电保护和自动装置类设备场所。在水电工程内，这类场所主要包括继电保护盘室、辅助盘室、通信室和电子计算机房等。这些场所是水电工程的控制中枢，15立方双层液氨储罐设备厂家，15立方双层液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器其安全关系到整个供电系统能否正常运行。该类场所电气线路较多，存在电气火灾的可能性，同时也是电站人员活动较集中处。综合各种因素，将其划分为丙类火灾危险性场所。

(5)SF6封闭式组合电器开关站和SF6贮气罐室。SF6本身属不可燃气体，15立方双层液氨储罐设备厂家，15立方双层液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器在常温下理化性质十分稳定。SF6绝缘电气设备本体其他部分亦由不燃材料制成，因此划分为丁类火灾危险性场所。(6)动力电缆和控制电缆场所。水电工程采用的电缆种类多，数量大。15立方双层液氨储罐设备厂家，15立方双层液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器从火灾危险性来讲，目前一般采用的电缆，当其单根移开火源后一般不会继续燃烧，但当电缆数量较多时，一旦起火火势仍会蔓延。因此，在电缆室(夹层)和电缆通道(含电缆隧道、竖井)中架空敷设的电缆火灾危险性较大，15立方双层液氨储罐设备厂家，15立方双层液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器在本规范中划分为丙类。