

EVA隔热膜专用浆料，EVA防红外隔热剂

产品名称	EVA隔热膜专用浆料，EVA防红外隔热剂
公司名称	上海沪正实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沪正 型号:G-69H30-BM 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金碧路585号5幢
联系电话	13127914555 13024160618

产品详情

EVA树脂隔热介质G-69H30-BM

Heat Insulation Medium for EVA Resin

产品简介Brief Introduction

本产品是EVA即聚乙烯-聚醋酸乙烯酯树脂隔热介质，通过内添加到EVA中制成EVA隔热膜，其对人体皮肤的热感敏感的区域1000nm以下的近红外线具有的阻隔性能，采用这种隔热介质制备的EVA膜，用于汽车前挡玻璃、建筑幕墙玻璃，可以大大提高人体的感，大幅度节省能源，实现更有效的冬暖夏凉，为创造更加、节能的室内环境提供了技术保证。

产品参数Product Parameter

??	G-69H30-BM
??	???????
???	30

??	1.02
??	??????
??????(??)	
??????%	70
??????%	99
??????%	

产品特点Application Feature

粒径小，颗粒均匀，不影响EVA膜本身的防爆性能；

红外线阻隔率达95%时，可见光透过率可达70%以上；

分散性佳，与EVA树脂相容性好，结构上完全融为一体；

分散体系稳定性，长期保存不分层，不沉淀；

耐候性强，QUV 5000h隔热性能无衰减，颜色无变化；

拥有多项自主知识产权，具有技术、价格优势；

可靠，不含卤素、重金属等有毒有害物质。

产品用途Application Field

用于通过内添加的方式生产隔热节能EVA膜，用于汽车、建筑夹胶玻璃。

使用方法Application Method

根据EVA胶膜的厚度以及所需光学指标，将隔热介质按照0.6%-0.8%质量比添加到交联剂中，通过点喷、搅拌、

共挤等方式将交联剂与EVA树脂等共混、挤出、压延，生产EVA隔热胶膜。

包装和储存Package & Storage

包装：20公斤/桶。

储存：于阴凉、干燥处，避免日光直射。