

天津轨道钢 行车专用轨道钢

产品名称	天津轨道钢 行车专用轨道钢
公司名称	天津进强钢铁贸易有限公司
价格	4290.00/吨
规格参数	
公司地址	天津市东丽区津塘公路务本一村北侧滨海钢材城C108号
联系电话	86-02224827697 13512890611

产品详情

轻轨：每米公称重量小于30公斤的轨道。适用于小吊车行轨，自动门轻轨，用之较广。

标准编号：GB/T 11264-1989 中文标准名称：轻轨 代替标准号：替代YB 220-1978 YB 222-1963, 标准简介：本标准规定了轻轨的尺寸、外形、重量及允许偏差,技术要求,试软方法,枪绞规则和包装、标志及质量证明书等。 本标准适用于碳素钢和低合金钢热轧轻轨。 国际标准分类号：77.140.70 中国标准分类号：H52 轻轨规格：8kg-24kg

轻轨长度：6米-10米

重轨：每米公称重量大于30

公斤的钢轨，重轨又可以分为一般钢轨和起重机轨两种。一般重轨，指铺设铁路干线、专用线、弯道及隧道用轨。其中，标准轨长度有12.50米和25.00米两种，铺设弯道曲线轨。

标准编号：GB/T 181-1963 中文标准名称：每米50公斤钢轨型式尺寸 代替标准号：GB 2585-1981 铁路用每米38~50公斤钢轨技术条件，

被代替标准号：GB 2585-2007 铁路用热轧钢轨

重轨规格：30KG-120KG

重轨每米：12.5米-25米
但为了厂房行车标准也生产12米轨道钢

(1) 重型钢轨知识：每米公称重量大于30kg的钢轨。火车钢轨和起重机轨都属重轨。火车钢轨：用于铺设铁路，要承受火车营运时的压力、冲击载荷和摩擦，要求有足够的强度和一定的韧性。质量要求严格，除保证其化学成分外，还要求检验力学性能、落锤试验和酸浸低倍组织等。生产厂有武钢、鞍钢、包钢和攀钢等。起重机轨：即吊车轨，其高度较低，头宽及腰厚尺寸较大，只要求检验化学成分和抗拉强度。用于铺设起重机大于及小车轨道。生产厂有鞍钢和攀钢。(2) 轻型钢轨知识：是每米公称重量小于或等于30kg的钢轨。轻轨的质量要求比重轨低，只要求检验其化学成分、抗拉强度、硬度和落锤试验等。主要用途：轻轨主要用于林区、矿区、工厂及施工现场等处铺设临时运输线路和轻型机车用线路。