

天津H型钢 厂房专用高频焊H型钢

产品名称	天津H型钢 厂房专用高频焊H型钢
公司名称	天津进强钢铁贸易有限公司
价格	4300.00/吨
规格参数	
公司地址	天津市东丽区津塘公路务本一村北侧滨海钢材城C108号
联系电话	86-02224827697 13512890611

产品详情

H型钢属于高效经济截面型材(其它还有冷弯薄壁型钢、压型钢板等),由于截面形状合理,它们能使钢材更高地发挥效能,提高承载能力。不同于普通工字钢的是H型钢的翼缘进行了加宽,且内、外表面通常是平行的,这样可便于用高强度螺柱和其他构件连接。其尺寸构成合理系列,型号齐全,便于设计选用。在结构设计中选用工字钢应依据其力学性能,化学性能,可焊性能,结构尺寸等选择合理的工字钢进行使用。

焊接工艺

H型钢的翼缘都是等厚度的,有轧制截面,也有由3块板焊接组成的组合截面。普通工字钢都是轧制截面,由于生产工艺差,翼缘内边有1:10坡度。H型钢的轧制不同于普通工字钢仅用一套水平轧辊,由于其翼缘较宽且无斜度(或斜度很小),故须增设一组立式轧辊同时进行轧制,因此,其轧制工艺和设备都比普通轧机复杂。国内可生产的最大轧制H型钢高度为800mm,超过了只能是焊接组合截面。窄翼缘h型钢适用于梁或压弯构件,而宽翼缘h型钢和h型钢桩则适用于轴心受压构件或压弯构件。普通工字钢、轻型工字钢与HW、HN型钢相比,等重量前提下,w、ix、iy都不如H型钢