

防水涂料批发 安百嘉RG聚合物水泥防水涂料

产品名称	防水涂料批发 安百嘉RG聚合物水泥防水涂料
公司名称	广州和发建筑工程有限公司
价格	7500.00/吨
规格参数	安百嘉:A级 RG:RG 广州:自产自销
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号207房（注册地址）
联系电话	19372288590

产品详情

RG聚合物水泥防水涂料使用特制的水泥基粉剂和具有不同玻璃化温度的耐水性，丙。烯酸高分子乳液所组成的双组份防水涂料。涂膜耐碱、耐水、耐紫外线好，对基体裂缝架桥能力强。（A型，B型）分别用于使用环境温度为-15摄氏度和-25摄氏度条件下，结构基面容易发生变形的工程部位的防水。

一、 主要用途；外墙防水，地下工程防水。住宅地暖层及厕浴间防水。

二、 主要特点；耐水性好，弹性好，抵抗基体开裂能力强，2mm厚涂膜拉力可大于1000N/50mm.冷涂施工方便，防水层无接缝，适合异型基面施工。可有效封闭穿墙管根及基面嵌入物。可在潮湿基面施工。无论迎水面，背水面都可实现可靠的防水功能。用于地下工程技术性能优势明显。水性涂料无火灾隐患。有较强的粘结力及较好的被粘结性。

三、 细部处理

对排水孔、穿墙管、裂缝、分隔缝、阴阳角等进行细部加强处理，方法是将宽度100mm~150mm的布在拌合好的浆料中浸透，粘贴于应加强部位的基面上，并用钢刮板或钢抹子向基面均匀加力，刮平，边角压实。

四、 一布四涂层；干燥基面用水浸润至微潮湿状，使用乳液桶或施工工具的清洗水。在已处理好并完成细部处理的基面刷涂拌合好的浆料，趁湿立即铺布，（每次课铺3m~5m）用钢刮板或钢抹子将布3抹平整。并向基本均匀加力。使涂料透至布上。仔细检查不得出现皱折、空鼓。

五、 各工法用料量、（1）一布四涂工法；2.0kg/m²~4kg/m²

注意事项；（一）RG聚合物水泥防水涂料使一个防水体系，在设计施工时，必须配套使用专用的布。

(二) RG防水涂料体系施工质量的关键是保证浆料对布充分浸透。施工时要在浸满浆料的布面上，用力涂抹刮沙，确保将浆布均匀浸透，必须是可使用钢刮板或钢抹板等工具。

(三) 选材时要注意其低温及柔度指标，与当地冬季气温的数值。

(四) 施工时涂膜应充分干燥。空气湿度特别大，气温低，干燥时间应适当延长。如工程施工环境施工湿度过大，应采取排潮措施。

(五) 如施工基面温度过大，拌料时可适当增加水量，以补偿因蒸发过快而造成浆料流动性和浸透性损失。

(六)应在5摄氏度以上的温度条件下施工。预计24小时内降水不宜施工。

其他

(七) 关于RG的聚合物水泥的防水涂料保护层的设计建议

RG聚合物水泥防水涂料，有很好的力学性能及强度指标，在标准设计图集中给予了“耐紫外线，可用于外漏工程”的说明。因此非上人屋面设计时建议裸露使用。若工程必须设计保护层，本着环保、降低屋面承重的原则，建议设计2mm厚的聚合物砂浆保护层。