

工厂声屏障金属隔音围墙厂区隔音屏障安装销售

产品名称	工厂声屏障金属隔音围墙厂区隔音屏障安装销售
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	152.00/平方米
规格参数	产品名称:工厂声屏障 产品作用:降噪 规格:成型厚度8公分
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

工厂声屏障，厂区隔音屏障，工厂金属隔音墙安装，工厂设备降噪声屏障，工厂金属隔音屏，金属声屏障围墙等。四川成都工厂声屏障，工厂隔音墙，工厂金属隔音板等销售中。

常用的是吸声和隔声混合型。声屏障的高度有2000mm,2500mm,3000mm三种标准型。立柱间距为：1000mm,2000mm,2500mm.三种标准型

四川成都工厂小区工厂声屏障主要应用于小区

别墅,变电站,水泥站,工厂车间等。小区工厂声屏障也是一道墙体

结构,它主要是有基础,声屏障板,H钢立柱,固定件,密封性

等。其中立柱是隔音屏障的主要支撑物,在安装的时候需要与地面的垂直,声屏障板则是性能非常高的吸音隔音部件,通常以弹簧

卡子固定于立柱的凹槽内,从而构成完整的声屏障结构。小区工厂声屏障的选用原则：(1)隔声量大：平均隔声量应不小于35分贝(dB)；(2)吸声系数高：平均吸声系数应不小于0.84；(3)耐侯耐久性：产品应具有耐水性,耐热性,预防光线直射,不会因气候变化性能降低或品质异常。(4)美观大方,经济耐用：声屏障可选择多种色彩和造型进行组合,与周围环境协调,形成亮丽风景线；小区工厂声屏障施工方便快捷,节省施工费及人工费；可与其它装饰防护制品并行安装,易维修,易更换；产品设计已充分地考虑了道路的风载,交通车辆的撞击安全和全气假的露天防腐。

小区工厂声屏障安装位置：一般就是距离工厂各种机械设备越近越好,一般为了降低造价,会安装在工厂原有的混凝土墙上,或者工厂墙体边上,另做立柱,超过墙高度时在立柱上安装声屏障板。小区工厂声屏障使用比较灵活。选择位置也比较宽泛。可以有效降低噪音污染源。小区工厂声屏障规格属性及参数
小区工厂声屏障孔型：百叶窗或圆孔
材质：镀锌板,铝板,pc透明板等金属材质
常用板材厚度：0.7-1.5mm（可根据用户需求定做）
小区工厂声屏障常规宽度：500mm（可根据用户需求定做）
表面处理：我厂采用成型后静电喷涂防腐处理,粉末均采用室外专项使用高品质粉末,防腐年限可高达10-20年,颜色美观,可根据用户需求定做

四川成都工厂小区隔音墙也叫做隔音板/吸音板

/隔声墙板,是在声源和接收地区域之间插入一个可以使声波传播有一个显著的减弱,从而减弱接收者所在的一定区域内的噪声影响的设备,这样的设备就称为隔音墙/隔音板/吸音板/隔声墙板。四川成都厂区隔音墙（隔音板/吸音板/隔声墙板）的工作原理：声波在传播过程中,遇到隔音墙时,就会发生反射,透射和绕射三种现象。隔音板/吸音板/隔声墙板可以阻止直达声的传播,并使统射声有足够的减弱,而透射声的影响可以忽略不计。因此,隔音墙/隔音板/吸音板/隔声墙板的隔声效果一般可采用减噪量表示,它反映了隔音墙上上述两种屏蔽透声的本领。在声源和接收点之间插入一个隔音板/吸音板/隔声墙板,设隔音板/吸音板/隔声墙板无限长,声波只能从隔音板/吸音板/隔声墙板的上方绕射过去,而在其后形成一个声影区,就象光线被物体遮挡形成一个阴影那样。在这个声影区内,人们可以感到噪声明显地减弱了,这就是隔音墙的减噪效果。