

# 沥青热再生加热板 路面红外热辐射加热板 快速加热快速修补

产品名称	沥青热再生加热板 路面红外热辐射加热板 快速加热快速修补
公司名称	山东鸿岳机电工程有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:鸿岳机械 型号:ZXHP-10S 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区南张街道电化路吴庄经济工业园22号
联系电话	15853771336 15853771336

## 产品详情

ZXHP-10S型新款沥青路面热再生红外加热板参数

加热尺寸(长\*宽) 1000mm\*1000mm

加热面积 1.0m

加热时间 5-7min

工作压力 8-10PSI

工作温度 140-170

高温度 170

加热原理 红外热辐射

外形尺寸(总长\*宽\*高) 1480\*1000\*1000mm

整机重量(不含液化气罐) 130kg

应用范围 ;

沥青热再生加热板是一种高效、节能、环保的沥青路面再生修补设备。

采用目前国际先进的蓝光热辐射技术，产品设计新颖，结构合理，

重量轻，效率高，操作方便，使用安全可靠。修补出的路面无弱接缝，不会烧焦路面，可以延长路面使用寿命，有效解决了大型综合养护车修补成本高和传统人工修补质量差的缺陷。适用于处理多种路面病害，可修补沥青路面坑槽、网裂、龟裂、壅包、车辙、路肩损毁等公路常见病害，处理市政井盖、新铺路面分幅摊铺两幅中间的冷接缝、小区域印花、刻纹等，同时还可在冬季用于快速融化城市道路及机场跑道的结冰层，也可随沥青摊铺机配合使用。

### 主要性能优势

- 1、修补效果好
- 2、修补成本低
- 3、修补速度快
- 4、修补范围广
- 5、安全可靠
- 6、智能化控制
- 7、环保节能
- 8、方便灵巧
- 9、免维护