

陶瓷纤维针刺毯 隧道窑保温施工

产品名称	陶瓷纤维针刺毯 隧道窑保温施工
公司名称	淄博耀星耐火保温材料股份有限公司
价格	6800.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区
联系电话	0533-6206019

产品详情

陶瓷纤维毯

陶瓷纤维双面针刺甩丝毯
陶瓷纤维喷吹纤维毯

产品说明：

颜色洁白、尺寸规整，集耐火、隔热、保温于一体。不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400 。

产品特点：

优良的化学稳定性；优良的热稳定性；优良的抗拉强度；低热导率；低热容量；优良的吸音降噪性能。

典型应用：

航天、钢铁、石化的高温绝热保温；军用设备防火绝热；工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温；高温设备绝热保温；高温管道绝热保温；电器元件隔热防火；高温垫片；模块、折叠块原料。产品广泛应用于退火炉，锻造炉，罩式炉，熔铝炉，烧结炉，炭化炉，回火炉，加热炉，钢包（盖）隔热衬，热镀锌退火炉，环形炉，多种类型的热处理炉；玻璃退火炉，玻璃熔炉，高温试验炉；辊道窑，梭式窑，隧道窑，推板窑，特种陶瓷烧成窑炉；裂解炉，转化炉，制氢炉，常、减压炉、焦化炉，耀星公司拥有专业的工业窑炉衬里设计及产品研发中心，能够为客户提供技术先进、经济合理的工业窑炉衬里节能解决方案和管道保温结构设计；专业的施工队伍可以为客户提供各种复杂工况条件下的施工服



分类温度		1050	1260		1400	
产品代码		YXTX-112	YXTX-212	YXTX-312	YXTX-422	YXTX-512
加热永久线变化 (%)		950 × 24h -3	1000 × 24h -3	1100 × 24h -3	1200 × 24h -3	1350 × 24h -3
理论导热系数 (W/m.k) (128kg/ m ³)	(平均200)	0.045-0.060			0.052-0.070	
	(平均400)	0.085-0.110			0.095-0.120	
	(平均600)	0.152-0.20			0.164-0.210	
理论体积密度 (kg/m ³)		64/96/128			128	96/128
产品规格 (mm)		3600/7200/14400 × 610/1220 × 10/20/25/30/40/50				
抗拉强度 (厚度25mm) MPa		0.04				
AL2O3(%)		44	45	45	52 ~ 55	38 ~ 40
Zr2(%)						15 ~ 17
AL2O3+ Si O 2(%)		96	97	99	99	-
AL2O3+ Si O 2+ Zr2 (%)		-	-	-	-	99
Fe2O3(%)		1.2	1.0	0.2	0.2	0.2
K2 O +Na 2 O (%)		0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
包装形式		内塑料袋外编织袋				

湖南隧道窑保温、福建隧道窑保温、四川隧道窑保温、重庆隧道窑保温、广州东莞隧道窑保温、广西隧道窑保温、安徽隧道窑保温、河北唐山隧道窑保温、新疆隧道窑保温、辽宁大连隧道窑保温、沈阳隧道窑保温、哈尔滨隧道窑保温、浙江杭州隧道窑保温、江苏苏州隧道窑保温、山东淄博隧道窑保温、河南郑州洛阳隧道窑保温、山西陕西隧道窑保温、陕西隧道窑保温

页岩砖隧道窑、粘土砖隧道窑、烧结砖隧道窑、砖瓦隧道窑、矸石隧道窑、粉煤灰隧道窑