

香川制造“直视耐高温电子吊秤”

产品名称	香川制造“直视耐高温电子吊秤”
公司名称	上海香川电子衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区沈砖公路5599号
联系电话	86-02151693873 15801928593

产品详情

OCS-F 直视耐高温电子吊秤(大量程吊秤)

量程范围：1t,2t,3t,5t,10t,15t,20t,30t

专为冶金、铸造行业度身设计，适用于高温环境。采用独特热态吊秤专用传感器，加装高温隔热板，有效阻挡热源辐射。

一，概述：

[直视耐高温吊秤\(大量程吊秤\)](#)

OCS-F电子吊秤专为 [冶金、铸造](#) 行业度身设计，适用于高温环境。

它在原有普通秤体的基础上作了专门的设计与改进：

[耐高温吊秤](#) 采用独特热态吊秤专用传感器，以保证在高温环境下能获得较好的准确性。

加装高温隔热板，有效阻挡热源辐射。

1~5吨吊秤高温隔热板尺寸E×E为573×573，板重18kg。

10~50吨吊秤高温隔热板尺寸E×E为623×623，板重20kg。

秤体的腔体内，添加了隔热防护层，进一步阻挡热源的渗透。

该系列产品主要用于冶金行业。

[耐高温吊秤\(大量程吊秤\)](#)

二、性能优点

开机、关机自动电压显示。

良好的动态称重性能，不因重物的晃动而影响称重结果。

自动关机功能。

累计、自动累计、去皮、远距离去皮、数值保持、显示分度值选择、任意砝码校正。

超载、欠载提示显示、低电压报警、电池容量低于10%时报警。

钩环镀铬处理，光洁防锈。

耐高温处理，专门用于冶金工业。

[耐高温吊秤\(大量程吊秤\)](#)

注意：

凡工作在高温环境下的
[电子吊秤](#)，必须保证秤体吊钩底面与被吊热源间距大于1600mm，起吊物体温度最高不得超过1800。

三、主要性能参数：

准确度等级 国家标准 级(GB11883-89)

置零范围	100%最大称量
读数稳定时间	10秒
最大安全载荷	150%最大称量
显示屏(A型)	超高亮30mm字高5位红色LED显示
(B型)	40mm字高5位带背光LCD显示
旋转	360度旋转式安全吊钩设计，使用方便
环境温度	0 ——+40
环境湿度	30%——90%RH
自动关机	吊秤显示零点静置30分钟或电量严重不足时将自动关机
内部充电保护电路	延长电池寿命
外壳铝合金制造	防锈、抗静电、重量轻
按键防碰撞设计	延长按键寿命

四、[电子吊秤适用范围](#)：

可广泛用于港口码头、交通运输、冶金行业、钢材市场、建材市场、仓储、煤炭、造纸和工矿企业等领域的装卸货物计量、工艺流程计量、原料进出计量及仓库存量计量。

五、[电子吊秤](#)的正确使用方法

(1)电子吊秤在使用前，应将相应的电池装入秤体和手持器中。

安装或更换电池时，需拧紧电池夹锁定螺丝，检查电池夹是否牢固地固定在秤体上，然后把吊秤门关好锁住，以防事故。当仪表显示欠压，应立即更换电池组，并及时对换下的电池进行充电，以防电池损坏。电池组长期不用时，应隔一定时间进行一次充电，电池应存放在干燥通风和温度适宜的环境，并且避免与有腐蚀性的物质接触。装卸电池组连接线航空插座时，不要用手抓住夹紧导线的夹线帽，而应抓紧底座，另一边发射机上的电源连接上航空插头也不要抓住夹线帽，应抓住头部的可转动帽进行装卸，防止电源连接松动，引起故障。发射装置在接通电源之前，必须将天线及其馈线连接可靠，否则会损坏发射装置。

(2)避免电子吊秤受剧烈扳动和碰撞

电子吊秤内部许多电子元器件，如集成电路、石英晶体、传感器、显示器等，当电子吊秤受到剧烈碰撞时，可能会损坏这些元器件，造成电子秤故障，影响准确度以致影响正常使用，要避免秤体和其他物品碰撞或从高空摔下，仪表要轻拿轻放，不要随意放置，以防不必要的损失，仪表固定在起重机上使用时要采取减振措施，以免影响可靠性。

(3)不得随意拆卸电子吊秤上的零部件

在电子吊秤正常使用时，不要随意拆卸电子秤上的零部件，更不要打开传感器上的密封口，拆卸仪表上的集成电路等元器件，必要的维修，必须在有关技术人员指导下或具备一定的维修知识后进行，以防故障扩大。

[无线耐高温吊秤\(大量程吊秤\)](#)图片展示：

1.钩子：

2.整体：

六，售后服务：

我们拥有专业的技术人员从事各类计量衡器 / 仪器的技术维修服务，并建立了专门的维修服务队伍，能提供给客户更好更及时的维修和售后服务。服务内容如下：1、上海附近地区48小时上门服务。2、自本公司购买的电子秤提供1年的免费服务。3、维修各品牌各类型的电子秤(桌秤、台秤、天平、叉车秤、吊秤、地磅、汽车衡、计数秤、打印秤等)及代客校正服务。4、提供传感器、电池、转换电源及显示器等配件的更换。5、设计安装机械秤、改装电子秤，如：台秤、汽车衡机改电，根据客户要求开发各种非标台秤、叉车秤、地磅等。

[无线耐高温吊秤\(大量程吊秤\)](#)

联系方式：

联系人：小钱(业务员)

电话：021-51693672 手机：13761315393

QQ:1376406892

公司网站：<http://www.shxiangchuan.com/>

欢迎新老顾客致电咨询洽谈，谢谢！顺祝商祺！