## 现货 耐高温 PP 韩国sk R680S 无规共聚物 可粘结 易加工

| 产品名称 | 现货 耐高温 PP 韩国sk R680S 无规共聚物 可粘结<br>易加工 |  |
|------|---------------------------------------|--|
| 公司名称 | 东莞市凯硕塑胶原料有限公司                         |  |
| 价格   | .00/件                                 |  |
| 规格参数 | 品牌:PP塑胶原料<br>型号:R680S<br>包装:原产原包      |  |
| 公司地址 | 樟木头奥园塑金国际15栋109                       |  |
| 联系电话 | 0769-21122780 13622628657             |  |

## 产品详情

现货 耐高温 PP 韩国sk R680S 无规共聚物 可粘结 易加工

## 规格用途

规格级别 耐热 涂覆 挤出

外观颜色

该料用途

适用于连续包装、涂层等方面。

备注说明

YUPLENE R680F是为挤出涂层用而利用T-

Die研制出约同聚丙烯。具有优越的挤出加工性,粘贴性,物性和耐热性。YUPL H230W满足一切食品接触的FDA规定21 CER177.1520。

## 技术参数

|      | 性能项目      | 试验条件[状态]    | 测试方法  | 测试数据 |
|------|-----------|-------------|-------|------|
| 基本性能 | 熔融指数      | ASTM D-1238 | 28.0  | g/10 |
|      | 密度        | ASTM D-1505 | 0.900 | g/cr |
| 机械性能 | 伸长率       | ASTM D-638  | >500  | %    |
|      | 拉伸强度(屈服点) | ASTM D-638  | 250   | kg/d |
|      | 弯曲弹性率     | ASTM D-790  | 10000 | kg/d |
|      | 硬度        | ASTM D-785  | 78    | R So |
| 热性能  | 维卡软化点     | ASTM D-1525 | 125   |      |
|      | 热变形温度     | ASTM D-648  | 85    |      |
| 其它性能 | 薄膜厚度      | SK Method   | 20    | μm   |
|      | 光泽        |             |       | -    |

耐高温 PP ,韩国sk R680S ,无规共聚物 PP ,可粘结 PP , 易加工 PP