

# 沧州塑胶跑道

产品名称	沧州塑胶跑道
公司名称	沧州冠龙文体设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县杨集镇鑫海工业园百尺杆段
联系电话	17331710976

## 产品详情

塑胶跑道任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。冲击力吸收：适度缓冲脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。耐候性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间、高使用频率的需要。耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。抗钉力：在受到\*使用\*频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可缓冲和吸收强劲的冲击，表面不会受损。平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水分上升，无气泡、剥离等现象。安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

在我们常见的塑胶跑道中，可以把它们分成以下两类：

1、透气型塑胶跑道：经专用铺装机械现场铺设而成。表面为喷涂颗粒状，具有高度透水、透气及耐磨性。透气型塑胶跑道面层主要应用：为各级各类学校及体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区;全民健身路径、室内体育馆训练跑道游乐场道路铺面。透气型塑胶跑道的建造特点：底层由PU(聚氨脂)接着剂与跑道专用胶粒充分搅拌后，具有高平整度及透水、透气功能。其面层用高强度PU和颗粒混合后，使用跑道专用喷涂机交叉喷涂二次，形成特殊的组织纹路，赋予面层良好的耐磨性和磨擦交合力。经机械铺装的跑道材平整度佳，成型后材料内含有多孔，使雨后不积水，能立即投入使用，提高使用效率。

2、混合型塑胶跑道：厚度为9mm左右，面层胶上部铺设2~3mm厚的纯胶浆，撒上EPDN防滑粒作为磨损面层，铺设总厚度为9~13mm。混合型塑胶跑道主要应用为室外田径跑道及田径运动场地内半圆区。适合于各级比赛、学校教学、训练等跑道场地。要求摊铺在沥青基础之上，铺设粘结牢固、寿命长。较为通用。混合型塑胶跑道面层结构将含塑胶垫层质量25%黑色胶粒与聚氨酯塑胶搅拌混合铺设在基础上的弹性体，