

Z673W-10NR气动高温灰渣阀

产品名称	Z673W-10NR气动高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	型号:PZ673W-10NR 性能:耐磨 材质:2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z673W-10NR气动高温灰渣阀是闸阀的一种，是直行程切断阀门，刀闸阀的阀板头部有斜刃口，对介质具有一定的切断作用，适合用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中，可佩手动，气动，电动执行器，气动刀型闸阀体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、糖浆、泥浆、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中。Z673W-10NR气动高温灰渣阀产品作用：该气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；单作用：（弹簧复位）：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。可选附件1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。2、接近开关3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。4、电/气阀门定位器（调节型用）。

Z673W-10NR气动高温灰渣阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 -900 1000	纸浆

Z673W-10NR气动高温灰渣阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不

Z673W-10NR气动高温灰渣阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	N-M
1.0	50	48	100	125	285	4-M1
	65	48	120	145	298	4-M1
	80	51	135	160	315	4-M1
	100	51	155	180	365	8-M1
	125	57	185	210	400	8-M1
	150	57	210	240	475	8-M2
	200	70	265	295	540	8-M2
	250	70	320	350	630	12-M
	300	76	368	400	780	12-M
	350	76	428	460	885	16-M
	400	89	482	515	990	16-M
	450	89	532	565	1100	20-M
	500	114	585	620	1200	20-M
	600	114	685	725	1450	20-M
	700	127	800	840	1700	24-M
	800	127	898	950	2000	24-M
	900	154	998	1050	2300	28-M
1000	165	1110	1160	2500	28-M	
1200	190	1325	1380	2800	32-M	
1.6	50	48	100	125	285	4-M1
	65	48	120	145	295	4-M1
	80	51	135	160	315	8-M1
	100	51	155	180	365	8-M1
	125	57	185	210	400	8-M1
	150	57	210	240	475	8-M2
	200	70	265	295	540	12-M
	250	70	320	355	630	12-M
	300	76	375	410	780	12-M
	350	76	435	470	885	16-M
	400	89	485	525	990	16-M
	450	89	545	585	1100	20-M
	500	114	608	650	1200	20-M
600	114	718	770	1450	20-M	