

# 不锈钢分水器 分水器

产品名称	不锈钢分水器 分水器
公司名称	成都中鼎金属制品有限公司
价格	25.00/件
规格参数	品牌:中鼎 产地:成都 材质:304不锈钢
公司地址	成都高新区肖家河环四巷20号
联系电话	18728499980 18728499980

## 产品详情

成都中鼎不锈钢分水器，采用304不锈钢材料，防锈防腐，利用的冲孔、自动焊接、酸洗、抛光等工艺加工而成，具有配水稳定、轻便美观、无二次污染等特点，并且机械强度高，耐压、耐腐蚀、耐候性能好，使用寿命长。

### 一、产品说明：

- 1、产品材质：304不锈钢；
- 2、连接方式：螺纹连接；
- 3、分水路数：2-10路。

### 二、技术指标：

- 1、执行标准：参考GA11—91《分水器性能要求和试验方法》生产；
- 2、密封试验:加压到1.6MPa并保压2min，分水器各连接部位泄漏总量每分钟不大于1mL；
- 3、强度试验：加压到2.4MPa并保压2min，分水器本体无泄漏现象，部件没有变形；
- 4、盐雾试验：经盐雾腐蚀试验箱96h喷雾试验，无起层、剥落或点蚀凹坑；
- 5、开启力测定：加压到1.6MPa时用标准测力计测量阀门开启力，阀门启闭灵活，无卡阻现象；
- 6、外观质量检验：表面无结疤、裂纹、砂眼，外表经打磨抛光后无明显焊接痕迹。

本公司可以根据客户图纸和样品制作各种分水器

### 产品详细介绍

不锈钢分水器定做加工不锈钢分水器厂家不锈钢分水器

- 1、产品材质：304卫生级不锈钢。
- 2、连接方式：螺纹连接，环压式连接，卡压连接，螺纹活接式连接，沟槽卡箍式连接等连接方式。
- 3、分水路数：1-20路。

主管规格：DN65, DN50, DN40，支管规格：DN25, DN20, DN15

中心间距：110mm, 150mm, 160mm, 170mm, 180mm, 200mm。