

# CTPU弹性防水涂料 CTPU边缘板防水胶 CTPU边缘板密封胶 CTPU储罐防水涂料

产品名称	CTPU弹性防水涂料 CTPU边缘板防水胶 CTPU边缘板密封胶 CTPU储罐防水涂料
公司名称	广州和发建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	安百嘉:A级 CTPU:CTPU 广州:自产自销
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号207房（注册地址）
联系电话	19372288590

## 产品详情

CTPU储罐防水涂料具有良好的弹性、抗老化性、耐腐蚀性的同时与钢板和砼有很强的粘接强度，可有效的阻止罐边缘板变形造成的罐底与砼的缝隙（中间用玻璃纤维布作防水增强层），防止因罐底变形造成的罐底腐蚀。投入使用后具有很好的防水防腐效果。

又名：CTPU防水防腐涂料、CTPU弹性防水涂料

### 产品特点】

n CTPU弹性防水涂料可用于形状复杂的异形部位施工。

n 将材料按照比例混匀即可施工,施工简单方便。

n 可在-5 ——45 温度范围内施工

n 粘接性强，弹性优，对基层开裂伸缩有适应性。

n 使用寿命长，低温成膜性良好

施工方案 CTPU弹性防水防腐涂料中通过配制成涂料，再利用贴覆玻璃布加强涂层强度的施工工艺

来切断雨水、露水等腐蚀性介质入侵边缘板的通道，达到保护储罐底板的目的，具体的施工方案为：

施工前表面处理1、将储罐基座边缘已腐蚀松动的水泥全部敲除。2、将嵌缝型储罐基座边缘全部整改成散水坡型。3、用CTPU弹性防水涂料所有水泥基座修补、抹平、边角圆弧过渡。将边缘板（钢板）基面已腐蚀松动的旧胶、铁、锈、水泥杂物等全面清除。。（一）CTPU弹性防水涂料胶泥。1、涂刷一遍CTPU弹性防水防腐涂料（底胶）（以每道胶不粘手，即可施工，以后各层施工应在上一层的防水层表面干后施工）。

2、涂刷CTPU弹性防水涂料（胶泥）（1）底板与储罐的底座所形成的直角用CTPU弹性防水涂料（胶泥）填上，压紧使其形成平整的斜面。

（2）大面积涂刷遍CTPU弹性防水涂料（胶泥）材料。（建议用刮板刮涂）刷涂前基面要干燥，材料要搅拌均匀，建议施工前材料反过来放二十分钟左右没，涂刷注意要均匀，平整。

（3）铺聚酯布一层，注意不准有褶皱、气孔发生，以避免水分残存，表干后在聚酯布上再刮胶一道，（

4）刮第二道CTPU弹性防水涂料中涂，两个斜面找平，确保底板外端涂层有一定的厚度。3、涂刷2道CTPU弹性防水涂料（面胶）（1）待涂层干后，刮二道CTPU弹性防水涂料面胶（可适当厚一些）。两道面

胶，要求丰满、平整。

4、具体施工流程：CTPU底涂-CTPU胶泥-聚酯布-CTPU胶泥-CTPU胶泥--CTPU面胶-CTPU面胶

n 产品应存放在阴凉通风处，防止雨淋、日光直接照射，避免碰撞，需隔绝火源

n 施工场地严禁烟火，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。

n 涂覆和使用本产品的一切工作都必须按照各种有关卫生、安全和环保法规与标准进行。

n 若对本产品使用有任何疑问，请与本公司技术部门联系