

楼顶空调外机声屏障空调机组降噪隔音屏障金属隔音板

产品名称	楼顶空调外机声屏障空调机组降噪隔音屏障金属隔音板
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	111.00/平方米
规格参数	产品名称:空调外机声屏障 颜色:灰色 作用:隔音降噪
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

金属隔音屏声屏障，楼顶空调外机隔音屏，楼顶空调机组隔音屏障，大型中央空调外机降噪隔音屏障厂家，四川成都空调外机声屏障销售中，

空调

机组的噪声问题是常见的民用领域噪声源,其噪声主要是在工作时产生的空气和振动噪声,对于附近居民的休息产生影响,因为居民卧室对于噪声的环保要求比较高,必须要保证空调机组噪声达标.空调主机隔音一般采用的隔音方法有隔音屏障墙和隔音房,针对不同的因素采用不同的隔音方法：

一,隔音墙1.空调机组声屏障设备相对比较简单,首先要知道空调机组位置,高度大小,噪声源,被隔离噪声源方向,位置。2.设计空调机组声屏障屏体安装位置,间距,立柱安装方式,空调机组安装方式一般为：（1）立柱延长打在女儿墙上固定（2）法兰盘做预埋件固定（3）骑马庄式固定（4）7字形固定（5）固定底座焊接3.空调机组声屏障通常安装在,墙面,地面,屋面（1）墙面安装空调机组声屏障可以根据现场情况设计安装（2）地面是常见的一种,不计考虑（3）屋面是普遍的一种,安装要考虑屋面防水层设计,安装好空调机组声屏障后要利用有利条件做部分斜拉。4.安装好空调机组声屏障（尤其是屋面）风阻力较大,避免日后立柱或者隔音屏体腐蚀影响使用年数,安装后要及时把安装中磕碰做好及时处理。安装好要定期检查螺栓松动。5.空调机组声屏障安装多为高空作业,所以安装过程中施工人员要注意人身安全,在屏体设备避免安装过程中,工人磕碰构成年人身损害。二,隔音房空调隔音降噪隔音房,我

们采用的是中音隔音棉,穿孔吸音板,隔音板,隔音毡等隔音材料制作而成的

冷却塔

声屏障又名隔音屏障,常规尺寸有500*2000mm,500*2500mm,1000*2000mm,500*4000mm具体尺寸,可依据声屏障图纸及客户要求定做

冷却塔声屏障板材:彩钢板 镀锌板 铝板 铝合金板等按客户要求。冷却塔声屏障的降噪原则:降噪处理的原则是确保柴油发电机组通风条件即不降低输出功率的前提下,采用吸音材料和降噪消声装置(冷却塔隔音墙)对进,排风通道和排气系统进行降噪处理,使之噪声排放达到国家标准(85dB(A))。声屏障原理:声屏障里面填充低频吸音棉的方式来降低噪音,低频吸音棉属于多孔吸声材料,内部有相互连通的孔隙,声音通过空隙时与材料发生摩擦,使得声能转化为热能而消耗,道路声屏障厂家批发,从而达到吸引效果。在不同的场所,使用的声屏障也是有所差别的。因为很多地方都会存在噪声,噪声对人的内排泄性能会产生影响所以,需要有声屏障,来保护我们的健康对噪声的污染。