

# 压力设备流量阀海关联盟EAC 032认证

产品名称	压力设备流量阀海关联盟EAC 032认证
公司名称	沃泰认证服务（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏惠路88号环球财富广场1幢803室（注册地址）
联系电话	0512-63369271 18015477703

## 产品详情

流量阀是由一个手动调节阀组和一个自动平衡阀组组成。调节阀组作用是设定流量，自动平衡阀组作用是维持流量恒定。流量阀适用于需要进行流量控制的水系统中，尤其适合于供热，空调等非腐蚀性液体介质的流量控制；安装在水系统中，经运行前的一次调节，即可使系统流量自动恒定在要求的设定值。

流量阀适用于需要进行流量控制的水系统中，尤其适合于供热，空调等非腐蚀性液体介质的流量控制；安装在水系统中，经运行前的一次调节，即可使系统流量自动恒定在要求的设定值。自动消除水系统中因各种因素引起的水力失调现象，保持用户所需流量，克服“冷热不均”提高供热，空调的室温，提高系统能效，实现节能，是供热、空调系统实现“计量收费”的理想配套产品。

定流量阀和横流量调节阀都是变阻力设备，它们是以流体的差压作为动力，并根据系统工况（差压）变化，自动改变阻力系数，保持流量阀和横流量的恒定，通过恒定各个支路的流量来实现整个系统流量的均衡输配，消除冷热不均的现象。在总流量足够的条件下，各个支路的流量变化不会互相影响，系统比较稳定。

流量阀是由一个手动调节阀组和一个自动平衡阀组组成。调节阀组作用是设定流量，自动平衡阀组作用是维持流量恒定。系统流体的工作压力为P1，手动调节阀的前后压力分别为P2、P3。当手动调节阀调到某一位置时，即人为确定了“设定流量”Kv即手动调节阀的流量系数，流量 $G=Kv(P2-P3)$ ，Kv为，Kv设定后，只要P2 - P3不变，则流量G不变。当系统流量增大时，(P2—P3)的实际值超过了允许的给定值，此时通过感压膜和弹簧作用使自动调节阀组自动关小，直至流量重新维持到设定流量，反之亦然。

流量阀产品按海关联盟EAC认证，办理承压设备032指令证书，进入俄罗斯市场。

EAC认证基本认证流程:

企业提供申请认证产品技术资料（型号参数表等），工程师评估划分认证方案。

- 1.启动项目，填写申请表备案
- 2.机构出具证书首页草稿件企业检查确认信息（申请方信息，制造商信息，产品型号参数信息）
- 3.首页草稿件企业盖章回传，机构备案草稿件
- 4.企业提供产品基础技术资料、图纸、强度计算书等，填写审厂表格整理审厂文件（生产管理体系文件）
- 5.完成资料准备后可约定审厂时间
- 6.审厂抽样，样品邮寄俄罗斯实验室测试，测试合格后获得报告编号
- 7.机构签发证书出具报告