

学校单位门口拦车拒马防冲撞护栏拒马防撞护栏带刺拒马

产品名称	学校单位门口拦车拒马防冲撞护栏拒马防撞护栏带刺拒马
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	888.00/个
规格参数	产品名称:拦车拒马护栏 产品作用:拦截人车辆 产品特点:可移动防撞性能好
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

带刺拒马防撞护栏成都制造厂家，学校门口拒马拦截护栏，单位门口防冲撞带刺拒马，拒马护栏销售中，依图订做，四川成都拒马防撞护栏，拒马路障护栏

采用钢管

经电阻焊焊接而成,原材料采用钢管,热镀碳钢；硬隔离焊接须采用自动数控专用焊接装备电阻熔焊制成,各焊接部位要求焊接圆滑,无焊渣,虚焊,气孔,脱焊等缺陷；整个硬隔离应平,钢管无明显歪斜,钢管不得有裂纹,斑痕,折叠,竹节及明显的纵向拉痕。边框外管,内管表面不得有气泡,裂缝,结疤,折叠,夹杂和端面分层等缺陷存在。

用途:

道路路口,安检大门

,赛场出口,入口,此产品满足大型活动通道,体育赛事隔离,安检口蛇形通道,临时隔离通道等。应当具有较好的整体强度和抗冲击以及防攀越,防拆卸,防破坏能力。

特征：拆装方便,不破坏地面,方便运输,防锈能力强,造型美观实用。多为预先制作,临时设置。它具有制作简单,运输方便,设置迅速等特点

四川成都可移动防冲拒马护栏喷漆技术要求：

- 1,漆膜表面光滑平整,无塌陷,无暗坑裂缝,无流坠,无明显喷涂的大点,外表没有或者极少数的小颗粒。
- 2,角部没有重色即喷糊的现象,整体表面没有色差及花色现象。
- 3,光泽均匀一致,手感光滑等。

焊接技术要求

1.

焊

接时

焊缝要求

平滑,不得有气孔夹

渣等焊接缺陷,发现缺陷及时修补。焊

缝高度一般与钢板接近,采用断续焊时,焊缝长度及间隔应均匀一致。

2.制作件要求密封连续焊接时,要求焊缝处不得出现气孔沙眼现象。

3.焊接时要求焊缝高度不能小于母材（焊件）的厚度。不同厚度的母材（焊件）焊接时,焊缝高度不能小于母材（焊件）厚度。

生产 部队大门口挡车拒马路障 移动拒马**护栏** 防撞设施拒马 主要用于 事业单位
海关监管 学校 医院 等门口反恐设施 本公司大量批发 生产 款式多种 也可来样定做
材质 **镀锌管** 表面烤漆处理 反光膜

四川成都我公司生产拒马,拒马防**护栏**

,防撞拒马护栏,移动拒马护栏,带刺拒马路障,刀片拒马护栏,**口**移动路障。

拒马（路障）护栏作用：拒马护栏是一种金属移动路障障碍物,以前主要用于军事管理,现在用于交通要道,和机关单位门口,用于拦截不法分子车辆,强行进入。

拒马（路障）护栏用

途范围：阻塞道路,街巷,障碍物中的通路和

加强**其他**

障碍物,银行,机场,海关,边检,港口码头,军事基地,学校,幼儿园,油站等特殊场所的车辆通道

控制。

拒马（路障）护栏特点：焊接而成,结构简练,美观实用,结实耐用,移动方便灵活运用,安装简易,阻塞道路,街巷,障碍物中的通路和加强其他障碍物,有较好的整体强度和抗冲击以及防攀越,防拆卸,防破坏能力。

拒马（路障）护栏**表面处理**

：喷漆或喷塑,颜色一般是黄黑相见,红白相见,白蓝相见,特殊颜色可定制。