

VOC环境测试舱（EXC-V1000）

产品名称	VOC环境测试舱（EXC-V1000）
公司名称	昆山伊克赛尔环保科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	昆山市环庆路1506号
联系电话	86-051255112556 15050203742

产品详情

一立方米voc气候舱昆山伊克赛尔环保科技联合国内科研院校通过数年的努力共同开发出的一款产品，目前产品的温湿度、流量、空气流苏，箱体本底及清洁空气本底都通过专业权威检测机构计量认证。

一、适用领域

人造板、家具、纺织品、玩具用品、汽车内饰件

二、产品参数

箱内测试空间：1000l,

箱内温度范围：15 ~ 40 ， ± 0.5

箱内湿度范围：30% ~ 80% ， ± 3%

空气交换率：0.2-2.0m³/h

空气流速：0.1-0.5m/s

清洁空气本底：

甲醛浓度：0.006mg/m³

单项voc浓度：0.002mg/m³

tvoc浓度：0.02mg/m³

洁净度: 直径大于0.5 μ g颗粒物 100particles/m³

气密性:在1000pa的外压下, 静态泄漏率为 0.5×10^{-3} m³/min

甲苯回收率: 80%

重量: 350kg

工作电压: 380v/220v

功率: 启动功率 3.6kw, 运行功率 2.0 kw

外观尺寸: 1.5 (深) *1.6 (宽) *1.75 (高) m

三、执行标准

- 1、astm d 5116-97 《小尺度环境箱测定室内材料和产品中有机释放的标准指南》
- 2、astm d6007-02 《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
- 3、iso 16000-9-2006 建筑产品和家具释放挥发性有机化合物的测定
- 4、env 13419-1 《建筑产品—voc_s释放量的测定第1部分: 释放测试环境箱方法》