

穿孔萃取法甲醛检测（EXC-EX10）

产品名称	穿孔萃取法甲醛检测（EXC-EX10）
公司名称	昆山伊克赛尔环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	昆山市环庆路1506号
联系电话	86-051255112556 15050203742

产品详情

- 一、适合板材：中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等板材
中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等 e1 9mg / 100g e2 30mg / 100g
e1为可直接用于室内的人造板，e2为必须饰面处理后允许用于室内的人造板。 二、实验原理
穿孔法萃取测定甲醛含量，基于下面两个步骤 第一步：穿孔萃取——把游离甲醛从板材中全部分离出来，它分为两个过程。液—固萃取使甲醛从板材中溶解出来，然后将溶有甲醛的甲苯通过穿孔器与水进行液—液萃取，把甲醛转溶于水中。 第二步：光度法测定甲醛含量。 三、系统组成：
本系统由穿孔式萃取仪、甲醛测试仪、空气对流干燥箱、天平、干燥器、试管架、容量瓶等部件组成。
- 四、产品特点 1、环境温度范围宽。可够适应我国南北方无空调机控温条件的化学实验室
2、穿孔率高。目前市场很多旧式萃取系统穿孔率在80%左右，本系统穿孔率可达100%。
3、回流速度快。回流速度达到国家标准《gb / t17657-1999》的校验要求。
4、检测数据准确。精细生产与科学配置保证产品检测的准确性。
5、数据对比性：与第三方检测机构检测的数据做对比验证，有效控制有害物质超标风险。
- 五、参照标准《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》（gb17657-1999）欧洲标准en 120：1992.
- 六、售后服务： 1、分光光度计等主要设备质保1年，免费维修维护。
2、本公司提供标准曲线建立、维护等服务，确保检测数据准确性。
3、本公司派专业技术工程师进行面对面的人员技术培训（教会为止）。