

四川路障拒马护栏防冲撞带刺拒马单位门口拦车拒马防护

产品名称	四川路障拒马护栏防冲撞带刺拒马单位门口拦车拒马防护
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	888.00/个
规格参数	产品名称:路障拒马护栏 适用场所:各公共场所 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

部队拒马护栏，学校门口拦车拒马，单位门口防冲撞拒马，可移动拒马防护栏，带刺拒马等。四川成都拒马护栏制造厂家。拒马护栏标准规格：4000mm*600mm*1200mm（长*宽*高）手动移动 其他规格可以定做

拒马[护栏](#)

是一

种木制的

可以移动的障碍物，

是一种障碍器材。夏商周三代便有了

早期拒马,即将木柱

交叉固定成架子,架子上镶嵌带刃。刺。当时用以,阻止行人通过,后来用于战斗,以阻止和迟滞敌人军马的行动,并可杀伤敌人。

古代作战中使用的一种能移动的障碍物,系以木材做成年人字架,将枪头穿在横木上,使枪尖向外,设于要害处,主要用以防御骑

兵突击,故名拒马枪。 原木

粗约60cm,枪使用3m左右的普通枪。在攻城战和野战也常使用这种拒马枪。野战时,多用在防御一方,作为构筑阵地时的辅助设施来使用,也常用来封锁道路。

名称：拒马防撞护栏

规格：114圆管*3mm厚,60圆管*3mm厚

尺寸：200cm*100cm*100cm(长*宽*高) 400CM*60CM*100CM

重量：140kg拒马护栏

重型移动拒马采用镀锌管

焊接而成,表面经人工打磨后喷塑,贴红色反光膜,底面带刹车万向轮,背面带刺,处于城市商务区中,作为公路上的一种拦截工具

四川成都厂家拒马采用 钢管

经电阻焊焊接而成,厚度1mm,原材料采用钢管;硬隔离焊接须采用自动数控专项使用焊接

装备电阻熔焊制成,各焊接部位要求焊接圆滑,无焊渣,虚焊,气孔,脱焊等缺陷;整个硬隔离应平,钢管无明显歪斜,钢管不得有裂纹,斑痕,折叠,竹节及明显的纵向拉痕。边框外管,内管表面不得有气泡,裂缝,结疤,折叠,夹杂和端面分层等缺陷存在。

路障,临时护栏有较好的整体强度和方便。