

# BFC8110A防爆泛光灯防爆灯,厂用防爆金卤灯 , 内场防爆强光泛光灯

产品名称	BFC8110A防爆泛光灯防爆灯,厂用防爆金卤灯 , 内场防爆强光泛光灯 ,
公司名称	常州市欧辉灯具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市高新技术开发区
联系电话	0519-83700202

## 产品详情

BFC8110A防爆泛光灯防爆灯,厂用防爆金卤灯 , 内场防爆强光泛光灯 , 适用范围BFC8110A防爆泛光灯适用于各种易燃易爆场所以及室外作业、施工现场及装置、设施等场所作大面积泛光照明。

(请来电咨询: 0519-83700202) 二、性能特点 BFC8110A防爆泛光灯创建安全工作环境 1. 优良的防爆结构设计, 确保产品可以在各种易燃易爆场所安全使用。

2. 外壳防护等级达到IP66, 防水性能好, 可抵抗汹涌的海浪冲击。

3. 整体式结构设计, 轻便、抗冲击性能好, 可在振动环境下可靠稳定工作。轻松实现节能指标

1. 精确的配光设计, 配合镜面高纯铝反光镜, 实现大范围泛光照明, 灯具效率高达77%, 高出行业水平30%以上。 2.

优化的电气配套系统设计, 使灯具电气效率高达90%, 功率因数达到0.9。 3.

采用高效气体放电光源, 光效高, 寿命长, 既有效地提高工作效率, 又降低了产品维修量。

4. 减少维护工作量 1. 整体式结构, 可大范围的调节照明角度, 带有专门的灯泡维护盖, 安装维护方便。

2. 先进的外壳防腐涂层, 防腐等级达到WF2, 确保灯具在盐雾等恶劣环境中不腐蚀。 3.

按照国标质量控制体系, 经过严格的可靠性、老化测试, 灯具故障率更低。 三、技术参数

1、防爆标志 Ex dnR B T3/T4 2、额定电压 220VAC 50Hz 3、外壳防护 IP66 4、绝缘等级 I 5、防腐等级 WF2 6、距高比 1.15 7、外形尺寸 627 × 438 × 168mm 8、总重量 15.5kg

四、品质保证 公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证, 本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产, 确保产品质量完全达到国家标准和设计要求, 产品实行7年保用(光源保一年), 自购买之日起7年内, 产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。