

# 电动调节阀 套筒式 调节阀系列 ZDLM-16C DN50小口径电动调节阀

产品名称	电动调节阀 套筒式 调节阀系列 ZDLM-16C DN50小口径电动调节阀
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌：恒菲:电压AC22024V 材质：铸钢:连接方式：法兰连接 产地：上海:口径：DN20-600
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

## 产品详情

一、ZDLM电子式电动套筒调节阀--概述 ZDLM型电子式电动套筒调节阀是由3810L型（或PSL系列）直行程电子式电动执行机构和精小型套筒阀组成。内含伺服功能，接受统一的4~20mA或1~5V·DC的标准信号，将电流信号转变成相对应的直线位移，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。二、ZDLM电子式电动套筒调节阀--主要特点

1、采用平衡型阀芯，不平衡力下，允许压差大，操作稳定。2、阀芯导向面大，可改善由涡流和冲击引起的振荡。3、比普通的单、双座调节阀噪声降低10dB左右。4、结构简单，装拆维修方便。三、电子式电动套筒调节阀--阀体型式：直通铸造球型阀公称口径：25~300mm公称压力：PN1.6、4.0、6.4MPa法兰标准：JB/T79.1-94、79.2-94等材料：铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti）等上阀盖：标准型-17 - +230、散热型+230 - +450、低温型-60 - +196、波纹管密封型-40~+350 压盖型式：螺栓压紧式填料：V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料四、电子式电动套筒调节阀--阀内组件 阀芯型式：压力平衡式阀芯流量特性：等百分比特性和线性特性材料：不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等五、电子式电动套筒调节阀--执行机构

六、ZDLM电子式电动套筒调节阀--阀作用型式 电关式（B）、电开式（K）七、ZDLM电子式电动套筒调节阀--性能 八、ZDLM电子式电动套筒调节阀--外形尺寸 注：1、其余结构外形尺寸参照ZJHM精小型气动薄膜套筒调节阀。2、表中重量为配用PSL型执行机构数据。3、阀体法兰及法兰端面距可按用户指定标准制造，如：ANSI，JIS，DIN等标准。九、额定流量系数Kv、额定行程、配用执行机构型号、允许压差 注：对于波纹管密封调节阀，\*大允许压差为1.0MPa，表中数值若小于1.0MPa则不变，若大于1.0MPa则取1.0MPa。上海恒菲其他产品：闸阀 截止阀 球阀 蝶阀 紧急切断阀 电磁阀 水力控制阀 止回阀 刀型闸阀 旋塞阀 过滤器 减压阀 疏水阀 隔膜阀 调节阀 阻火器 呼吸阀 燃气阀门 冶金阀门