

载货电梯

产品名称	载货电梯
公司名称	上海默信实业有限公司
价格	108000.00/元
规格参数	
公司地址	上海市闵行区江川路1565弄56号1042室
联系电话	021-51088486 15921964430

产品详情

载货电梯，主要为运送货物而设计，通常有人伴随的电梯。载货电梯轿厢具有长而窄的特点。以电动机为动力的垂直升降机，装有箱状吊舱。服务于规定楼层的固定式升降设备。它具有一个轿厢，运行在至少两列垂直的刚性导轨之间。载货电梯，升降货梯是输送跨楼层的送货工具，由于近几年工业园区造房限高，很多厂家建楼在1-3层，其主要以钢结构和混形式垒建，载货电梯一般分三类市场载货电梯分为：
1、有机房电梯 2、无机房电梯

3、液压电梯

由于需求载货电梯的用户一般都是工厂，为此电梯选择时大部分没有进行深入调查，从选型、载重和土建等各方面都处于被动地位。要选择既能价格合适并适用于本单位使用的电梯十分重要：

- 1、选择要从土建成本和电梯设备成本以及电梯使用成本各个方面考虑；
- 2、电梯土建成本的考虑必须看是否可以不采用有机房电梯；
- 3、电梯成本可以考虑不采用液压电梯；
- 4、电梯使用成本应不选择液压电梯和双速电梯，而采用变频载货电梯。
- 5、电梯还需要选择正宗品牌电梯，特别不应该选择便宜的二手电梯。

综合上述选择要点，建议选择土建成本低的无机房电梯，而且变频控制能够节约使用成本。

载货电梯优势

1、安全可靠 载货电梯严格按照国家标准gb7588《电梯制造与安装安全规范》生产，主要安全部件均得到国家电梯质量检测中心认证。电气方面设置多重安全回路，确保电梯运行安全可靠。

2、技术先进 载货电梯采用vovf控制系统，运用新一代变频器，并对控制线路进行优化设计，因此其载货电梯具有节能低耗、布局合理，抗干扰能力强、功能强大等特点。

3、规格齐全 载货电梯设有速度档次，多种载重系列和规格，适用范围更为广泛。

电梯乘客应当遵守以下要求，正确使用电梯：

(一)遵守电梯安全注意事项和警示标志的要求；

(二)不乘坐明示处于非正常状态下的电梯；

(三)不采用非安全手段开启电梯层门；

(四)不拆除、破坏电梯的部件及其附属设施；

(五)不乘坐超过额定载重量的电梯，运送货物时不得超载；

(六)不做其他危及电梯安全运行或者危及他人安全乘坐的行为。

如何避免货梯安装过程问题 我们在货梯安装之前有时会发现用户的货梯井道条件与货梯安装布置图纸不符，导致现场需要整改，甚至会影响货梯安装工期，并造成或多或少的经济损失，无论责任是货梯公司的还是用户的，我们都要力争避免，否则会引起双方纠纷而影响以后的合作，如何避免安装之前的土建问题呢？ 1，货梯公司在了解用户货梯规格和土建情况后，应尽快向用户提供一份尽量符合建筑施工图纸或现场条件的货梯土建布置图，由用户委托设计和施工单位进行施工和整改，图纸由用户签收，用户除了确认货梯规格外不对货梯图纸的设计正确与否负责，但建筑设计单位需要按照货梯布置图纸进行设计。 2，无论用户、设计单位还是施工单位，毕竟不是从事货梯工作的，他们对货梯布置图纸中的某些内容可能存在模糊认识或误解，这是正常的。货梯公司现场技术支持人员不但在向用户移交图纸时要尽量解释清楚，还要将联系/通讯方式留给用户、设计单位或施工单位的技术负责人，以便随时沟通，接受技术咨询。 3，对于货梯井道现场条件复杂，土建整改内容烦琐，货梯台数较多的工地，货梯技术支持人员在方便的时候应该主动跟踪，如发现问题及时提醒用户整改，如现场无法整改则应及时向工厂申请变更货梯有关技术参数，由甲乙双方签订变更协议。 4，货梯销售技

术支持人员在货梯谈判中要尽量把所有土建问题明确到安装合同条款中，在到货之前，销售部门在向货梯安装部门移交安装合同、图纸等资料的同时，如有必要，还要将销售谈判中遗留的某些土建细节问题向安装监督人员进行交接，以便安装人员现场灵活处理，从而避免造成用户与安装人员之间因责任不明而产生纠纷。 5，货梯安装监督人员至少要在货梯到货之前二周到安装工地勘测，查看现场是否符合安装条件，给可能需要进行的井道整改预留足够的时间，确保货梯到货后能够顺利地进行安装。

6，货梯公司技术支持人员应该竖立责任心，反对那种把图纸交给用户就算完事大吉，一切问题与我公司无关，到交货之前对现场土建施工情况和进度不闻不问的做法，这样会给用户一种签完货梯设备合同就被厂家冷落的感觉。货梯安装之前的良好技术支持是货梯产品售后服务的重要组成部分，也是货梯公司和用户增进了解和感情的过程，为今后的货梯安装、维修保养合作打下基础，甚至还可能给货梯公司带来更多的项目机会。