

上海双登蓄电池6-GFM-38 12V38AH/C10通信系统

产品名称	上海双登蓄电池6-GFM-38 12V38AH/C10通信系统
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:6-GFM-38 容量:38AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	15810844123 15810844123

产品详情

双登人自知“小彭以智，完胜以礼”。以“担负振兴民族制造业的义务”以民为本，用真心实意造就亘古不变的动能艺术美学，以诚收益天底下，“为顾客创造财富，为公司股东创造效益，为职工造就权益”。深入推进公司国上海市双登蓄电池6-GFM-38 12V38AH/C10通讯系统际化过程，使双登成为全球新能源技术中华民族知识产权创新的。

6 - GFM系列产品产品型号

电池的型号额定电流 (V) 短路容量 (Ah) 长(mm)宽(mm)高(mm)参照净重 (kg) 6 - GFM - 12127151669
62.66 - GFM - 62.66 - GFM - 241224 - GFM - 3812386 - GFM - 501250

6 - GFM - 651265350166175236 - GFM - 801280

6 - GFM - 10012100408174235336 - GFM - 12012100408174235336 - GFM - 200225586 - GFM - 200122004952
5824876

双登蓄电池6GFM系列产品应用领域:

通信用后备电源 发电站、水电厂直流稳压电源

配电站控制开关 铁路线用直流稳压电源

太阳能发电、风力系统软件 移动机站

ups电源系统软件 消防安全、防护系统

双登蓄电池产品特征:

1、免补水保湿、维护保养简易

选用独特设计方案解决了充电电池在电池充电环节中电解法缺水的情况，充电电池在使用中液容积和比例基本上没变化，因而充电电池在使用期限期内彻底不用补水保湿，维护保养简易。SHOTO电瓶GFM-3002V300AH型号规格齐备

2、密封性安全性、安装简单

充电电池内并没有流动液压，充电电池立柱式、侧睡安装应用都可，无液压漏水之患，并且在正常的电池充电环节中充电电池不会造成有机气体。因而可将电池安装在办公室或设备配件屋内，而无需另建专用型充电电池房，减少工程预算。

3、使用期限上海市双登蓄电池6-GFM-38 12V38AH/C10通讯系统长

使用了耐腐蚀性较好的铅钙合金极柱，在25 的温度下，正常的浮充使用寿命能达10年及以上。

4、大功率充放

使用了内电阻值不大的高品质极片和玻璃纤维挡板，并且安装较紧，促使电池内阻很小。在-40 ~60 环境温度中进行高电压充放电，其功率比基本充电电池可高于15%上下。SHOTO电瓶6-FMX-180外置接线端子12V180AH细长型

5、组装方便使用

充电电池在出厂时就已经完全充电，客户取得充电电池后就可以组装交付使用。

电瓶使用规范

1.不必摆脱充电电池，电池电解液具有极强的腐蚀，对肌肤和衣服有腐蚀性。

2.不必使电池短路，电池短路时，上海市双登蓄电池6-GFM-38 12V38AH/C10通讯系统也会导致设备毁坏、电池发热、发生意外。