

液压货梯，液压载货电梯

产品名称	液压货梯，液压载货电梯
公司名称	上海默信实业有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区江川路1565弄56号1042室
联系电话	021-51088486 15921964430

产品详情

默信mc液压载货电梯是顺应世界范围内工业电梯的发展趋势，耗巨资研发液压泵站交流静压传动技术并迅速得到成熟应用的产物。默信mc液压载货电梯的制造流程中都建立起一套solidworks 3d模型，确保生产的每一个环节准确到位。默信mc液压载货电梯已广泛应用于工厂、仓库、购物中心、酒店、机场、车站等不同公共场所。用户选择默信mc，我们努力打造时代精品。

默信mc液压载货电梯性能优势

默信mc液压载货电梯采用最稳定的液压驱动方式，额定载重限制较小，无需其它昂贵的平层装置即可达到超毫米级准确度平层。

默信mc液压载货电梯采用强大的全智能微电脑控制系统，确保各项指令快速、准确、可靠的应答。

默信mc液压载货电梯采用先进的液压等比例阀控制方式，流量输出平稳，在确保安全平稳运行的同时，更能达到最佳节能效果。

默信mc液压载货电梯采用可靠的电气配置，确保持久稳定运行。

默信mc液压载货电梯采用精密的变频门机构系统，能最大程度避免可能频繁出现的门故障。

默信mc液压载货电梯采用高度灵敏的光幕保护装置，能对探测范围内的乘客或货物作出灵敏反应，进一步提高安全性。

默信mc液压载货电梯采用标准的五方通话配置，避免使用及维修时出现各种紧急事故。

默信mc液压载货电梯采用传统曳引载货电梯安全装置的同时，还有溢流阀、管路破裂阀、应急手

动阀、手动泵、油箱油温保护等安全装置，更进一步提高安全稳定性。

默信mc液压载货电梯采用低噪声型螺杆泵，泵站与电机设计成潜油式结构，能大大降低噪声。

默信mc液压载货电梯土建优势

默信mc液压载货电梯采用布置最灵活的侧置式机房（距井道10米范围内），无需设置占地面积较大、土建要求较高、工程造价较高及影响建筑结构和外观的传统上置式机房。

默信mc液压载货电梯特殊顶层最低3.3米、其余楼层最低2.5米即可安装。

默信mc液压载货电梯不设置对重装置，提高井道面积利用率，轿厢可做到更大。

默信mc液压载货电梯运行时轿厢自重及载荷等垂直负荷均通过油缸直接作用于底坑地基上，对井道墙体及顶部的强度要求比较低，纯砖结构或砖混结构井道即可。

默信mc液压载货电梯可提供国内多年经验的一体钢结构式井道，外封优质双面夹心彩钢板，用户只需提供底坑及安装空间，就能享受到便捷、迅速、安全的一体化式的液压载货电梯及相关服务。

载货电梯种类繁多，为了避免选型不当给用户造成不必要的损失，默信mc提供载货电梯相关咨询及销售的一站式服务，欢迎致电24小时免费热线400-621-1918及021-51088486，默信mc销售工程师将为您带来专业支持和量身定制的解决方案。