

# 移动静音箱式300千瓦柴油发电机

产品名称	移动静音箱式300千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-300TSI 功率:300KW 电压:380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

移动静音箱式300千瓦柴油发电机 欧洲狮柴油发电机是即使精密电子仪器也适用的轻型、高效、低噪音的新一代发电机。欧洲狮柴油发电机也是家庭中几乎所有电器都可使用的便携式发电机。创的正弦波转换器，输出的电力频率可产生均匀对称的正弦波，可支持计算机或者是需要几倍电力输出的并联运行。由于采用将飞轮和交流发电机合二为一的高速交流发电机，使得重量只有原来的一半，体积减少了30%。节能气门根据使用设备的负荷，自动控制发动机的转数，燃烧效率提高了20%，实现了同级别高的低噪音控制。

### GT-300TSI详细参数

#### 一、技术规范

额定输出：300KVA

备用功率：320KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数：COS =0.8 (滞后)

噪音水平 LP7m:78-89db

稳态电压调整：(%)： ±0.5

电压波动：(%)： ±0.5

负荷突变电压%： ±3

稳态频率调整%： ±2

发动机技术参数：

动力型号：GT-300

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：300KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3980\*1300\*1950mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：2900/3100

欧洲狮静音柴油发电机是德国技术，低噪音发电机和发动机技术而精心设计的；设计理念，品种齐全。产品除具备系列柴油发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式静音器。箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以快的速度停机避免机组受到损坏。