

全品类欧标槽钢UPN300*100*10*16产品图片

产品名称	全品类欧标槽钢UPN300*100*10*16产品图片
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	型号:UPN80-400 材质:S235/S355 执行标准:EN/DIN标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

全品类欧标槽钢UPN300*100*10*16产品图片 型钢资讯：制造单位必须编写质量手册、质量体系程序、作业指导书、表格报告等质量体系文件，规定有关人员的职责和权限，明确各项工作的标准。第十一条制造单位应对影响产品安全性能的制造和检验过程制定措施。第三章注册程序第十二条安全注册工作程序包括：申请、受理、初审、产品型式试验、联审、审核批准、发证及通告。第十三条制造单位安全注册分为和B级（级别划分方法见附件个）。需进行安全注册的制造单位应向国家质量技术监督局安全监察机构或其授权的省级质量技术监督行政部门字全监察机构提出安全注册申请，填报《压力管道元件制造单位安全注册申请书》（格式见附件四）和《企业情况表》（格式见附件五），同时抄送省、地（市）级质量技术监督部门安全监察机构。欧标槽钢材质性能标准：EN10025标准

欧标槽钢外观尺寸标准：EN10034标准 欧标槽钢规格型号表

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名 规格型号 材质 米重/公斤

UPN80欧标槽钢 80*45*6*8 S235/S275/S355 8.64 UPN100欧标槽钢 100*50*6*8.5 S235/S275/S355 10.60

UPN120欧标槽钢 120*55*7*9 S235/S275/S355 13.40 UPN140欧标槽钢 140*60*7*10 S235/S275/S355 16.00

UPN160欧标槽钢 160*65*7.5*10.5 S235/S275/S355 18.80 UPN180欧标槽钢 180*70*8*11 S235/S275/S355

22.00 UPN200欧标槽钢 200*75*8.5*11.5 S235/S275/S355 25.30 UPN220欧标槽钢 220*80*9*12.5

S235/S275/S355 29.40 UPN240欧标槽钢 240*85*9.5*13 S235/S275/S355 33.2 UPN260欧标槽钢 260*90*10*14

S235/S275/S355 37.9 UPN280欧标槽钢 280*95*10*15 S235/S275/S355 41.8 UPN300欧标槽钢 300*100*10*16

S235/S275/S355 46.2 UPN320欧标槽钢 320*100*14*17.5 S235/S275/S355 59.5 UPN350欧标槽钢 350*100*14*16

S235/S275/S355 60.6 UPN380欧标槽钢 380*102*13.5*16 S235/S275/S355 63.1 UPN400欧标槽钢 400*110*14*18

S235/S275/S355 71.8 欧标槽钢UPN300*100*10*16表面淬火广泛应用于中碳调质钢或球墨铸铁制的机器零件

。因为中碳调质钢经过预先处理（调质或正火）以后，再进行表面淬火，既可以保持心部有较高的综合机械性能，又可使表面具有较高的硬度（>HRC

50）和耐磨性。电学性能主要考虑其电导率，在电磁无损检测中对其电阻率和涡流损耗等都有影响。

金属矿产：关于理论档次较低，含硫类型多样的弱磁性铁矿石，可经过焙烧—磁选—浮选联合工艺取得低杂质含量的铁精矿，大起伏前进产品质量。余俊等人针对西部铜业巴彦淖尔铁铁矿石硫含量高，断定了焙烧计划与焙烧条件，对焙烧矿进行磁选—阳离子反浮选实验。实验标明，进行阳离子反浮选能够得到TFe档次为63.67%、回收率为5.82%的铁精矿，硫含量由2.74%降到.31%，完成了提质降杂的方针。王雪

松等人用反转窑焙烧硫铁矿烧渣的磁化焙烧实验，有用地将烧渣中弱磁性 Fe_2O_3 复原成强磁性 Fe_3O_4 ，磁化率可达2.38%。