

德标DIN欧标槽钢UPN400*110*14*18交货状态

产品名称	德标DIN欧标槽钢UPN400*110*14*18交货状态
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	型号:UPN80-400 材质:S235/S355 执行标准:EN/DIN标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

德标DIN欧标槽钢UPN400*110*14*18交货状态 型钢资讯：以至于轴承钢如果没有特殊的说明，那就是指GCr15。我国已生产高碳铬不锈轴承钢，主要钢号有9Cr18；渗碳轴承钢，主要钢号有G2CrMo；铬轴承钢，主要钢号有GCr15。轴承钢物理性能轴承钢的物理性能主要以检查显微组织、脱碳层、非金属夹杂物、低倍组织为主。一般情况下均以热轧退火、冷拉退火交货。交货状态应在合同中注明。钢材的低倍组织必须无缩孔、皮下气泡、白点及显微孔隙。中心疏松、一般疏松不得超过1.5级，偏析不得超过2级。欧标槽钢材质性能标准：EN10025标准 欧标槽钢外观尺寸标准：EN10034标准 欧标槽钢规格型号表

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号 材质 米重/公斤

UPN80欧标槽钢 80*45*6*8 S235/S275/S355 8.64 UPN100欧标槽钢 100*50*6*8.5 S235/S275/S355 10.60

UPN120欧标槽钢 120*55*7*9 S235/S275/S355 13.40 UPN140欧标槽钢 140*60*7*10 S235/S275/S355 16.00

UPN160欧标槽钢 160*65*7.5*10.5 S235/S275/S355 18.80 UPN180欧标槽钢 180*70*8*11 S235/S275/S355 22.00

UPN200欧标槽钢 200*75*8.5*11.5 S235/S275/S355 25.30 UPN220欧标槽钢 220*80*9*12.5 S235/S275/S355 29.40

UPN240欧标槽钢 240*85*9.5*13 S235/S275/S355 33.2 UPN260欧标槽钢 260*90*10*14 S235/S275/S355 37.9

UPN280欧标槽钢 280*95*10*15 S235/S275/S355 41.8 UPN300欧标槽钢 300*100*10*16 S235/S275/S355 46.2

UPN320欧标槽钢 320*100*14*17.5 S235/S275/S355 59.5 UPN350欧标槽钢 350*100*14*16 S235/S275/S355 60.6

UPN380欧标槽钢 380*102*13.5*16 S235/S275/S355 63.1 UPN400欧标槽钢 400*110*14*18 S235/S275/S355 71.8

欧标槽钢UPN400*110*14*18过共析钢球化退火前进行一次正火，可消除网状二次渗碳体，以保证球化退火时渗碳体全部球粒化。正火后的组织：亚共析钢为铁素体+珠光体，共析钢为珠光体，过共析钢为珠光体+二次渗碳体，且为不连续。冷锻应用中*常见的金属通常是标准钢或碳合金钢。*常见的冷锻类型之一是称为压模模锻的工艺，其中将金属放入连接到砧座的模具中。然后金属被下降的锤子击中并被模具。根据产品的不同，锤子可能会以非常快速的顺序多次掉落在金属上。金属矿产：实行双精炼模式，即在转炉精炼炉进行化渣、升温，在电炉精炼炉进行合金微调、调温，保证钢水中合金含量均匀稳定。同时，他们还根据设备现状，制定了过热度控制范围、电磁搅拌强度及二次冷却强度，并对铸坯成分偏析进行了科学优化，保证了铸坯质量。此外，为满足钢帘线盘条的高强度和相当韧性的要求，在轧制过程中，他们对高压除磷水压、吐丝温度，斯太尔摩线辊道速度等关键性工艺参数进行了优化调整，减少了氧化铁皮构成，避免了盘条表面裂纹、折叠、耳子、结疤等质量缺陷的形成。