

# 高温电子试验机

产品名称	高温电子试验机
公司名称	济南汇科测试仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区汇科工业园
联系电话	86-053187127786 13791057260

## 产品详情

### 一、功能特点：

- 1.自动控制：高性能的调速系统使试验机实现开/闭环、自动控制；
- 2.软件系统：采用Windows2000/NT/XP中文平台下的人机对话，操作简单，数据准确；
- 3.自动存储：通过计算机，自动求取最大试验力、断裂力、屈服点、抗拉强度、弯曲挠度、弹性模量、伸长率等参数，并对试验结果自动存储；
- 4.曲线对比：可绘制材料试验的力-伸长、应力-应变或时间、伸长-时间等各种特性曲线，并可对任一段进行局部放大、分析；多个试样特性曲线可不同颜色迭加，对比；
- 5.安全保护：试样拉断、过载、过电流试验机自动保护停机；
- 6.多种功能：可对金属、非金属以及构件等进行常温或高低温环境下的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等多种试验，并可按用户要求格式编制和打印试验报告。
- 7.执行标准：GB/T228-87、GB/T228-2002、GB/T7314-87等

### 二、技术指标：

- 1.最大试验力：200kN
- 2.测力范围：0.4—100%
- 3.精度等级：1级
- 4.试验速度：0.005—500mm/min,无级调速

- 5.测力分辨率： 0.01%
- 6.速度精度：  $\pm 0.5\%$
- 7.负荷测量精度：  $\pm 1\%$
- 8.位移测量精度：  $\pm 0.5\%$
- 9.变形测量精度：  $\pm 0.5\%$
- 10有效空间： 拉伸750mm压缩800mm宽度500mm(常温)
- 11.主机尺寸： 750 × 510 × 2100mm
- 12.电源： 380V、50Hz、3KW
- 13.重量： 1500KG

### 三、基本配置清单：