

液压元件内漏测试计量校准检测报告 百检网

产品名称	液压元件内漏测试计量校准检测报告 百检网
公司名称	百检检测
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

产品详情

百检网-第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网秉承“客户至上，服务为先，精诚合作，以人为本”的经营理念，我们为各行业有实力的检测机构提供终端用户在线自动选择下单的交易化平台，足不出户，即可与需求用户无缝对接。我们为终端检测用户群体，提供“一站购物式”的新奇检测体验，打开网站，像挑选商品一样简单，方便。

1 导管连接快卸卡箍技术条件 HB6522-1991 4.3 低温密封

2 导管连接快卸卡箍通用规范 HB6522-2012 4.5.8 卡箍弯曲疲劳试验

3 导管连接快卸卡箍技术条件 HB6522-1991 3.2.1 尺寸

4 导管连接快卸卡箍通用规范 HB6522-2012 4.5.1 尺寸

5 导管连接快卸卡箍技术条件 HB6522-1991 4.1 常温密封

6 航空液压导管和接头试验方法 GJB 3230-1998 5.5条 应力腐蚀

7 Test Methods For Tube-Fitting Assemblies SAE AS2094 (REV.A): 2011 4.7条 应力腐蚀

8 Fitting, Plug-in Union, Ring Locked, 24 Degree Cone, Fluid Connection,5080 psi (35 000 kPa), Specification for SAE AS5000 (REV.D): 2013 4.6.16条 应力腐蚀

9 Fittings, Tube, Fluid Systems, Separable, High Pressure Dynamic Beam Seal,5000/8000 psi, General Specification For SAE AS85720 (REV.A): 2008 4.6.8条 应力腐蚀

10 导管连接快卸卡箍技术条件 HB6522-1991 4.4.1 振动

11 导管连接快卸卡箍通用规范 HB6522-2012 4.5.7 振动

12 Flexure Testing of Hydraulic Tubing Joints and Fittings ARP 1185(REV.B): 2013 所有 旋转弯曲疲劳试验

13 航空液压导管和接头试验方法 GJB 3230-1998 5.4条 旋转弯曲疲劳试验

14 24 ° 无扩口导管连接件通用规范 HB 5966-2008 4.5.3条 旋转弯曲疲劳试验

15 飞机液压导管及连接件弯曲疲劳试验 HB 6442-1990 所有 旋转弯曲疲劳试验