

温州拖梯加工机械 锦鸥机械 拖梯加工机械制造商

产品名称	温州拖梯加工机械 锦鸥机械 拖梯加工机械制造商
公司名称	永康市锦鸥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市西城街道花都路161号D4厂 房东北侧第二间
联系电话	15857986563 15857986563

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：永康市锦鸥机械有限公司

好的梯子，需要好的生产设备！

永康市锦鸥机械有限公司生产销售全套梯子生产设备，可用于生产人字梯，升降梯，拖梯，伸缩梯等。欢迎来电咨询洽谈合作！

人字梯设备厂家同您分享使用人字梯上下操作的注意要点：

- 1.上下人字梯时应面朝着人字梯；要做到三点接触；每次只能跨一档；
- 2.上下人字梯时手中不得拿其他任何东西（包括工具，材料等）；
- 3.上下人字梯时要保持身体的中心保持在人字梯的中间位置；

好的梯子，需要好的生产设备！

永康市锦鸥机械有限公司生产销售全套梯子生产设备，可用于生产人字梯，升降梯，拖梯，伸缩梯等。欢迎来电咨询洽谈合作！

(1) 任何登高用具，其结构构造要牢固可靠。供作业人员上下的踏板，其使用荷载应不大于1100N。这是以人和衣着的重量750N乘以荷载安全系数1.5而定的。当梯面上有特殊作业，压在踏板上的重量有可能超过上述荷载值时，应按实际情况对梯子踏板加以验算。如果不适合使用，就要更换或予以加固，以确保安全。用任何梯子上下时，都须面向梯子，不允许手中持带任何器物。

(2) 移动式梯子，种类甚多，使用次数也较频繁，往往随手搬用，不加细察。因此，除新梯在使用前须按照现行的进行质量验收外，还需经常性的进行检查和保养。

(3) 梯脚底部要坚实，并且要采取加包扎或钉胶皮或锚固或夹牢等防滑措施，以防滑跌倾倒。梯子不准垫高使用，以防止受荷后发生不均匀下沉或梯脚与垫物间的松脱，产生危险。梯子的上端要加设固定措施。立梯的工作角度以 $75^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 为宜，过大则易发生倾滑，具有危险性。踏板上下间距以300mm为宜，不能有缺档。

(4) 如果将梯子接长使用，稳定性便会降低。因此，除对连接处采取的连固措施外，规定只允许接长一次，即不允许以三个或三个以上梯子相连接。连接后梯梁的强度，不能低于单梯梯梁的强度。

(5) 拆梯使用时，上部尖角以 $35^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 为宜。铰链必须牢固，并要设置可靠的拉、撑措施。

好的梯子，需要好的生产设备！

永康市锦鸥机械有限公司生产销售全套梯子生产设备，可用于生产人字梯，升降梯，拖梯，伸缩梯等。欢迎来电咨询洽谈合作！

梯子设备生产厂家同您分享使用人字梯禁止事项:

- 1.不可将人字梯用作支撑、工作台等其他用途,智能用作攀爬用;
- 2.禁止把人字梯架设在木箱等不稳固的支持物或容易滑动的物体上使用;
- 3.在山东人字梯上工作时应使用工具袋,物件应用绳子传递,不准从人字梯上或梯子下相互抛递.