

# 水箱浮球阀

产品名称	水箱浮球阀
公司名称	上海克莱德阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定外岗工业园区953号
联系电话	86-02131262586 18217778540

## 产品详情

销售电话：021-31262586.详细介绍【水箱浮球阀】结构、原理、特征 应用领域 技术参数 注意事项。更多详细资料查询[www.kldfamen.com](http://www.kldfamen.com)

简介:球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。

球阀主要优点如下：

球阀作用：主要用于开关、切断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制。

适用介质：水、溶剂、酸、天然气、氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯

球阀应用：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

球阀特点：本阀结构紧凑，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲号（电动或气动）进行整机测试（防止因运输产生振动影响使用性能），合格后方可上线安装（接线按电动执行机构线路图）。

（3）准备与管道连接前，须冲洗和清除干净管道中残存的杂质（这些物质可能会损坏阀座和球）。

（4）在安装期间，请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点，以避免损坏执行机构及附件。

（5）本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。

(6) 安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象，可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。

(7) 与管道连接后，请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。

其他技术参数备注：

(1) 球阀价格由口径、材质、压力的不同而异，恕不公布价格！

(2) 连接形式：螺纹、法兰、焊接、对夹等

(3) 传动方式：手动、蜗轮传动、齿轮传动、气动、电动等

(4) 口径从DN6-DN600；压力从1.0MPA-64MPA；温度-100 -600

(5) 材质有：碳钢、不锈钢、合金钢、铬钼钢、低温钢、球墨铸铁及其他特殊钢；

(6) 三通或四通球阀在管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换，同时也可关闭任一通道而使另外两个通道相连。

上海克莱德阀门有限公司，（厂家直销）直接供货价格优势明显。本公司注重引进国外先进的阀门设计和制造技术，不断通过大规模技术改造提升公司技术水平和产品质量。，所生产的各种球阀畅销全球，公司具有良好的市场信誉，是一家全球最具专业化流体控制专家!